

**Preventiv + specifikime te mallrave**

Nr.	Emertimi	Specifikime	Niesia	Sasia
1	Ndricues Rrugor 50w	Ndricues rrugore 50 W, SMD LED, 6500K, IP65, Tensioni: 230V, Materiali: metal/plastik, ore: 30000	cope	200
2	Kabell 3x4mm2	Kabell 3x4mm2, Paketimi: 100m, Tensioni: FROR 450/750V, Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor, Materiali i izolimit: PVC T12/PVC TM2, Materiali: Baker, Tipi: Percielles elektrike	ml	1000
3	Kabell 2x4mm2	Kabell elektrik antifiame 2x4mm2, Paketimi: 100m, Tensioni: FROR 450/750V, Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor, Materiali i izolimit: PVC T12/PVC TM2, Materiali: Baker, Tipi: Percielles elektrike	ml	2000
4	Kabell 1x2.5mm2	Kabell elektrik fleksibël 1x2.5 mm <sup>2</sup> , rezistent ndaj zjarrit. Tensioni: N07VK-K 240V, Paketimi: 100m, Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor, Materiali i izolimit: PVCR2, Tipi: Percielles elektrike	ml	5000
5	Sensor Muzgu + automat 63A+ Leshues 3 fazor 63A + kuti metalike	Sensor Muzgu + automat 63A+ Leshues 3 fazor 63A + kuti metalike	cope	10
6	Hekur ne forme shtville katrore hekuri 8x8 - 6 ml	Shtville hekuri, hekur profil katror 8cmx8cm - 6 ml I gjate	kg	2000
7	Krahe tek per ndricim	Krahe tek D60 1.5 ml me kthese	cope	200
8	Hekur ne forme pllakash	Hekur ne forme pllakash	kg	500
9	Hekur Φ12, 14, 16	Hekur Φ12, 14, 16	kg	500
10	Llamarine hekuri	Llamarine hekuri e zeze, kuqe, jeshille 0.5 mm x2x4m	kg	250
11	Kompiuter all in one	Advanced computer all in one, Processor 1 gigahertz (GHz) or faster with 2 or more cores on a compatible 64-bit processor or System on a Chip (SoC), Ram 4GB, Storage/500GB, Windows 11 pr. 23.8" IPS Grade Panel LED Backlight (1920*1080 FHD)	cope	3
12	UPS	UPS 800 VA / 450 WATTS	cope	3
13	bateri	Bateri ups 12AH	cope	8

14	Mirembajtje paisje zyre	Sherbim riparimi dhe mirembajtje te 80 kompjuterave, paisje fotokopje, printer skaner, instalime programesh instalime softuer, konfigurimi I rjetit te internetit, vleresim I giendjes se paisjeve teknologjiike etj.	dite	30
15	Mirembajtje teknologjiise kaldajave ne shkolla e kopshte	7 Kaldaja me pelet dhe Karburant, vleresim I giendjes se paisjeve teknologjiike, riparim I difekteve qe lidhen me teknologjiine e paisies.	dite	30
16	Tuba betoni Ø 1000 mm	Tuba betoni Ø 1000, me perberje hekur 14	ml	40
17	Tuba Betoni Ø 500 mm	Tuba Betoni Ø 500 mm me hekur 12	ml	30
18	Astar profesional	Paketimi: 10 L, Hollimi: Me 300-400%uje te paster, Koha e tharjes: Koha e rilveries: 3-4 ore (ne kushte atmosferike te pershtateshme) Per ta prekur: 1 ore Tharja e plote, Mbulimi: mbulon 12 m2 / 1, në sipërfaqet e përgatitura më parë.	cope	100
19	Boje plastike e pergatitur	Paketimi: 15 L, Hollimi: Me 10-15% uje te paster, Koha e tharjes: Koha e rilveries: 3-4 ore (ne kushte atmosferike te pershtateshme) Per ta prekur: 1 ore Tharja e plote, Mbulimi: mbulon 12 m2 / 1, në sipërfaqet e përgatitura më parë. Kerkohet qe kutia e bojës te jete e pergatitur me pare ne kompjuter sipas kodeve: 1. blu, 2. red, 3. 4.	kuti	200
20	Boje hidromat	Bojë hidromat, 3 Lt, e bardhë, e jashtëzakonshme për muret e brendshme (suva, mure, allci, cemento). Ka një mbulim mjaft të mirë dhe lejon airosjen e nuk kthehet në të verdhë. I jep shtëpisë një ndienjë pastërtie dhe hapësirë. Boja nuk mund të fshihet. Përdorimi tipik: i përshtatshëm për përdorimin të lverieve të brendshme të tavanit, mureve, allcive, cimentos etj. Përgatitja e sipërfaqes: në mënyrë që të përfitohen rezultate sa më të mira sipërfaqja duhet të përgatitet sa më mirë të jetë e mundur dhe me kujdes. Pastroni sipërfaqen nga çdo objekt të huaj të bojës së vjetër, cipa te bojës së vjetër, vndyrnave etj. Sigurohuni që lveria e vjetër e bojës të jetë e ngjitur me murin dhe mos ketë plasaritje. Në një infrastrukturë të rë aplikoni një nën-shtresë që mund të aplikohet me shpejtësi si shtresë të poshtme për të mbushur plasaritjet dhe vijëzimet. Nëse defektet, vrimat dhe vijëzimet duhet të riparohen, mbushini me Maximo ose Gold Bond stuko. Përdorimi: Furçë, rrul dhe spërkatës pa ajër. Treteni në ujë në përputhje me instruksionet e produktit. Në fillim përzjeria duhet të bëhet pa ujë. Pastrimi: veglat dhe duart mund të pastrohen me ujë dhe sapun menjëherë pas përdorimit. Këshilla	litra	1500

		të vecanta: mos e lveni me hidromat murin i cili me parë është lver me bojra akrilike ose plastike		
21	Pigment	Paketimi: 0.75 L, ngjyrat: kuqe, jeshil, zi, blu	cope	100
22	Boje plastike	Paketimi: 15 L, Hollimi: Me 10-15% uje te paster, Koha e tharjes: Koha e rilverjes: 3-4 ore (ne kushte atmosferike te pershtateshme) Per ta prekur: 1 ore Tharja e plote, Mbulimi: mbulon 12 m2 / 1, në sipërfaqet e përgatitura më parë.	cope	50
23	Peme dekorative	Peme natyrale min 220 cm e larte diametri 25 cm	cope	20
24	Perde per kopshte	Perde tekstile komplet se bashku me aksesoret	m2	82
25	Moket	Moket, polipropilen, gri, 4 m x 8 mm	m2	120
26	Kufizues shpeitesie	Fundore Kufizues shpeitesie, 30 km/h, 0.5 x 1 x 0.05 m	cope	24
27	Fundore kufizues shpeitesie	Kufizues shpeitesie, 30 km/h, 0.5 x 1 x 0.05 m	cope	4
28	Bojë për vijëzim asfalti/ betoni (e bardhë)	Bojë akrilike për vijëzim asfalti/ betoni, paketim 5 Lt, (e bardhë). Bojë për vizim rruge Formula 1. Bojë akrilike me bazë solventi për vizimin e rrugëve. Bojë sipas Standartit 935 të institutit të Izraelit. Përparësitë: tharje eksternisht e shpejtë, rezistencë e lartë ndaj goditjeve mekanike, e qëndrueshme ndaj kushteve klimaterike. Përgatitja e sipërfaqes: pastroni tërësisht sipërfaqen nga papastërtitë dhe pluhuri, mos e aplikoni kur sipërfaqja është e lagur apo parashikohet të bjerë shi. Hollimi: hollohet me solvent 023 në masën 20% nëse aplikohet me furçë, 15% nëse aplikohet me rrul dhe 5% nëse aplikohet me pompë ajri. Mbulimi teorik: 0.5 L/m <sup>2</sup> , koha e tharjes: për t'u prekur 10-15 minuta, tharje e plotë 30 minuta, temperatura e aplikimit nga 5-40°C. Magazinimi: 24 muaj në paketim orgjinal të pa hapur nën temperaturë 25°C.	litra	250

29	Bojë për vijëzim asfalti/ betoni. (e zezë)	Bojë akrilike për vijëzim asfalti/ betoni. paketim 5 Lt, (e zezë). Bojë për vizim rruge Formula 1. Bojë akrilike me bazë solventi për vizimin e rrugëve. Bojë sipas Standartit 935 të institutit të Izraelit. Përparësitë: tharje ekstemisht e shpejtë, rezistencë e lartë ndaj goditjeve mekanike, e qëndrueshme ndaj kushteve klimaterike. Përgatitja e sipërfaqes: pastroni tërësisht sipërfaqen nga papastërtitë dhe pluhuri, mos e aplikoni kur sipërfaqja është e lagur apo parashikohet të bjerë shi. Hollimi: hollohet me solvent 023 në masën 20% nëse aplikohet me furçë, 15% nëse aplikohet me rrul dhe 5% nëse aplikohet me pompë ajri. Mbulimi teorik: 0.5 L/m <sup>2</sup> , koha e tharjes: për t'u prekur 10-15 minuta, tharje e plotë 30 minuta, temperatura e aplikimit nga 5-40°C. Magazinimi: 24 muaj në paketim origjinal të pa hapur nën temperaturë 25°C.	litra	150
30	Bojë për vijëzim asfalti/ betoni. (e verdhë)	Bojë akrilike për vijëzim asfalti/ betoni. paketim 5 Lt, (e verdhë), bojë për vizim rruge Formula 1. Bojë akrilike me bazë solventi për vizimin e rrugëve. Bojë sipas Standartit 935 të institutit të Izraelit. Përparësitë: tharje ekstemisht e shpejtë, rezistencë e lartë ndaj goditjeve mekanike, e qëndrueshme ndaj kushteve klimaterike. Përgatitja e sipërfaqes: pastroni tërësisht sipërfaqen nga papastërtitë dhe pluhuri, mos e aplikoni kur sipërfaqja është e lagur apo parashikohet të bjerë shi. Hollimi: hollohet me solvent 023 në masën 20% nëse aplikohet me furçë, 15% nëse aplikohet me rrul dhe 5% nëse aplikohet me pompë ajri. Mbulimi teorik: 0.5 L/m <sup>2</sup> , koha e tharjes: për t'u prekur 10-15 minuta, tharje e plotë 30 minuta, temperatura e aplikimit nga 5-40°C. Magazinimi: 24 muaj në paketim origjinal të pa hapur nën temperaturë 25°C.	litra	200



31	Bojë për vijëzim asfalti/ betoni. (e kuge)	Bojë akrilike për vijëzim asfalti/ betoni. paketim 5 Lt, (e kuge), bojë për vizim rruge Formula 1. Bojë akrilike me bazë solventi për vizimin e rrugëve. Bojë sipas Standartit 935 të institutit të Izraelit. Përparësitë: tharje ekstemisht e shpejtë, rezistencë e lartë ndaj goditjeve mekanike, e qëndrueshme ndaj kushteve klimaterike. Përgatitja e sipërfaqes: pastroni tërësisht sipërfaqen nga papastërtitë dhe pluhuri, mos e aplikoni kur sipërfaqja është e lagur apo parashikohet të bjerë shi. Hollimi: hollohet me solvent 023 në masën 20% nëse aplikohet me furcë, 15% nëse aplikohet me rrul dhe 5% nëse aplikohet me pompë ajri. Mbulimi teorik: 0.5 L/m <sup>2</sup> , koha e tharjes: për t'u prekur 10-15 minuta, tharje e plotë 30 minuta, temperatura e aplikimit nga 5-40°C. Magazinimi: 24 muaj në paketim origjinal të pa hapur nën temperaturë 25°C.	litra	150
32	Hollues bojë	Diluent (hollues bojë) profesional 1 litrosh per bojë me baze vaji	cope	100
33	Shirit ngjites letre ( Tenie )	Shirit ngjites letre ( Tenie ), 48 mm x 40 m	cope	200
34	Set për lyerje , mbajtëse bojë mini rulon + teflon	Set për lyerje , mbajtëse bojë mini rulon + teflon. Materiali: Plastike. Masa: 25x32cm	cope	10
35	Cimento	CEM II / A-LL 42.5 R Cimento Gëlqerore Portland me përbërësit kryesorë 80 - 94% Klinker, 6 – 20% Gëlqerore dhe përbërës plotësues të vegjël 0 – 5% Gips.	kv	100
36	Zgare (metalike)8mm	Zgare (metalike)8mm (5mX4m)	kg	1400
37	Tel Bari	Tel bari fi 4	kg	100
38	gozhde	Gozhe fi8,9,10	kg	10
39	Rrula 21 cm	Rrul lyerje me mbushje, 21 cm, 600 ml, blu	cope	30
40	Rrula bojë	Rrul bojë me doreze per kangjiella apo tuba	cope	30
41	furce	Furce për lyerje me bojëra universale Përmasa:70mm	cope	30
42	Inerte	Cakull guroreje 8-12 mm perfshihet transporti deri ne destinacionin e kerkuar nga AK	m3	500
43	Beton m-250	Beton Marka 250 perfshihet transporti deri ne destinacionin e kerkuar nga AK dhe hedhja me autopompe	m3	50
44	Pllaka shtrimi	Pllaka shtrimi 45 cm x45 cm ngjyre mat, porcelani	ml	100
45	Thike pune metalike	Thike pune metalike	cope	4
46	Furce teli dore	Furce teli dore	cope	18

47	<u>Nivelues pllakash 2mm</u>	<u>Nivelues pllakash 2mm</u>	cope	500
48	<u>Prize shuko universale</u>	<u>Prize shuko universale</u>	cope	60
49	<u>Tub flesibel fi25</u>	<u>Tub flesibel fi25</u>	ml	350
50	<u>Sifon</u>	<u>ghidini-SIFON firenze ose ekuivalent</u>	cope	5
51	<u>Kosore Bari</u>	KOSORE BARI		5
52	<u>Kosore bari bisht palosje</u>	KOSORE BARI BISHTE PALOSJE		10
53	<u>Kosore ferrash bisht druri</u>	KOSORE FERRASH BISHT DRURI		3
	<u>Shuma</u>			
	TVSH 20%			
	<u>Vlera</u>			