

## **SPECIFIKIME TEKNIKE**

### **1.KOSTUM TERITALI, BLU**

Materialet qe do te perdoren per prodhimin e kostumeve:

- Stof ngjyre blu i erret, cilesi e pare me perzjerje 45 % lesh dhe 55%poliester ( $\pm 3\%$  );
- Numri i fillit: a) Ne baze = 40/2, 42/2; b) Ne ind = 40/2, 42/2;
- Dendesia ne 10 cm: a)Nebaze = $310 \pm 10$ ; b) Ne ind =  $260 \pm 10$ ;
- Qendrushmeria kg: a) Ne baze = 90-6; b) Ne ind = 80-6;
- Astar mendafshi importi(blu e erret ose e zeze) 100% poliester.
- Merle ( material ngjites special dhe i pershtatshem per pjesen e gjoksit ),100% poliester. Frazeline (material ngjites per xhaketen dhe pantallonat).
- Astar xhepi, tekstil 100% viskoz.
- Vata (jo pambuku) te posapme per kostum burri.
- Penj qepje blu 80/2, qepje industriale 100% poliester.
- Thurje = sarzh.
- Kopsa te vogela e te medha, ngjyre argjendi. Fusha e kopses te jete e paster, pa relieve e konfiguracione te ndryshme brenda.
- Kanavace importi, 100% lesh.
- Stof leshi me ngjyre te pershtateshme per pjesen e nenteshme te jakes se xhaketes. - Viera e qendrushmerise se ngjyrave nota 4-5.
- Pesha per m<sup>2</sup> =  $290 \pm 10$  gr.
- Xhaketa : Monopet, me kater kopsa te medha para, me prerje hark nga shpatulla deri ne fund, me carje prapa. Me dy xhepa pllake poshte (180 x 210 mm ) me kapak dhe larte ( 140 x 160 mm ). Xhepat kane muzhike vertikal. Mbi xhepin e djathte qepet velkrof per numurin personal dhe ne krahun e majte, poshte kokes se supit qepet shiriti hark ku shkruhet me qendisje me penj te bardhe ” POLICIA BASHKIAKE ” dhe nen te sterna e Bashkise. Spaletat me permasa: 50 x 130 mm, me fileto te kuqe anash, mberthehen me kopse metalike ngjyre argjendi. Dy xhepa te brendshem qe mberthehen me kopse ebaniti ngjyre e zeze.
- Pantallonat : Kane dy xhepa anesor me prerje diagonale dhe nje xhep prapa ( 120 x 150 m/m ), pa kapak, mberthehet me kopse ebaniti. Kane nga dy pensa ne te dy anet. Zinxhir konfeksioni per mberthimin e pantallonave, me dhembe plastik. Kapse metalike mashkull - femer per mbylljen e pantallonave dhe bishtok. Qemer i pergatitur per pantallonat. Shtate vega per kalimin e rripit 50 mm te gjere.
- Kapele : Modeli-tip oficeri.
- Ka forme vezake.
- Materiali dhe ngjyra si e kostumit.
- Prodhet ne dhjete numra ( 53 -f 62 ). Numuri perfaqeson perimetrin e kokes. Strehe plastike (te mos deformohet nga ndryshimi i temperatures se ajrit), me shkelqim nga siper, me gjeresi ne qender 50 mm, ne ngjyre te zeze, me astar.Nga brenda kapelja ka astar mendafshi, dhe rreth tepelekut ( nga brenda ) ka te qepur nje shirit lekure me gjeresi 5 cm. Per te ruajtur formen, nga brenda vendoset nje flete geliku 5 mm e gjere me fortesi deri 60 mangan. Mbi strehe vendoset nje shirit plastik i zi ( per inspektoret ngjyre argjendi) me shkelqim, me gjeresi 15 m/m dhe mberthehet anash me dy kopsa te vogela metalike ne ngjyre argjendi. Ne balle vendoset sterna e Bashkise me permasa: 50 m/m gjatesi e 34 m/m gjeresi.

Legjenda:

A - lartesia e rrethit te kapeles sipas perimetrit te kokes

B - gjeresia e urave perpara.

C - gjerësia e urave prapa ( shenim: urat perpara dhe prapa jane te perforcuara me fortese te kollaritur).

D - gjatesia e tepelekut te kapeles.

E - gjerësia e tepelekut te kapeles.

F - permasat e rrethit plastik ne tepelek

## **Garancia 2 vite**

### **2.XHUP**

Këto specifikime teknike përcaktojnë kërkesat cilësore të prodhimit të Xhupit sintetik të Policisë Bashkiake, të realizuar në linjë industriale, të ndërtuar me materialet e poshtëshënuara

Materialet që do të përdoren për prodhimin e Xhupit:

- Material sintetik, 100% poliester i veshur me polieteren, i papërshkueshëm nga uji, cilësi e parë, = 165 gr/m<sup>2</sup>.
- Thurje garniturë.
- Veshje të ngrohtë : vatinë 120 ± 3gr /m<sup>2</sup>.
- Astar i brendshëm 100 % rrjetë.
- Pesha për m<sup>2</sup> = 125 ± 5 gr.
- Vlera e qëndrueshmërisë së ngjyrave, nota 4 - 5 .
- Një xhep i brendshëm, që mbërthehet me kopsë dhe dy xhepa përpara - poshtë, prerje vertikale .
- Mbërthimi para me zinxhir konfeksioni me dhëmbë plastikë i qepur nën sallki.
- Qepje industriale, me penj blu 80/2; 100% poliestër.
- Mëngët mbërthehen me rrip me perçinë me sustë, po kështu dhe spaletat.
- Ngjyra blu e errët.
- Me kapuç fëshfëshe që mblidhet prapa jakës.
- Fashë fosforeshente, ngjyrë argjendi me gjerësi 30 m/m në shpinë, gjoksin e djathtë dhe 20 m/m tek rripi i mëngëve.
- Në krahun e majtë anash, poshtë kokës së supit, qepet shiriti hark ku shkruhet “POLICIA BASHKIAKE” dhe nën të qepet Stema e Bashkisë Durrës.
- Gjithashtu ne pjese e prapme te xhupit te kete mbishkrimin Policia Bashkiake.
- Në gjoksin e djathtë mbi fashë qepet bazament velkrofi për numrin personal.
- Per inspektoret xhupi te kete gjatesi trecerekshe, me kapuç fëshfëshe që mblidhet prapa jakës.

## **Garancia 2 vite**

### **3.PANTALLONA VERORE**

Keto specifikime percaktojne kerkesat cilesore per prodhimin e pantallonave te veres te Policise Bashkiake me tekstil te zgjahur, ngjyre blu i erret, cilesi e pare.

Materialet qe do te perdoren per prodhimin e pantallonave te veres:

- Stof blu i erret, cilesi e pare, i tezgjahur me perzjerje 35% viskoz dhe 65% poliester ( $\pm 3\%$ ).
- Pesha per m<sup>2</sup> : 210  $\pm 5$ gr.
- Thurje = sarzh 2/1. - Frazeline (material ngjites).
- Numuri i fillit: ne baze = 45/2  $\pm 3$ ; ne ind = 52/1  $\pm 3$ .
- Dendesia per 10 cm: ne baze = 340  $\pm 6$  ; ne ind = 265  $\pm 6$ .
- Qendrueshmeria (kg): ne baze = 153 - 6; ne ind = 70-6.
- Viera e qendrueshmerise se ngjyrave, nota 4 - 5 .
- Astar xhepi dhe qemeri, tekstil 100% viskoz.
- Penj qepje blu 80/2, 100% poliester ; qepje industriale.
- Zinxhir plastik konfeksioni 22-<sup>^</sup>24cm, kapse metalike (femer-mashkull), bishtok per mberthimin e pantallonave.
- Perpara ka kater pensa (dy ne pdo ane) me thellesi 12 deri 15 m/m.
- Me dy xhepa anesor me prerje diagonale, nje xhep prapa -djathtas me permasa 120x150 m/m, mberthimi me kopse ebaniti te zeze me kater vrime.
- Qemer i pergatitur per pantallonat. Shtate vega me gjeresi 50 m/m per kalimin e rripit te pantallonave.

### Garancia 1 vit

#### 4.PANTALLONA DIMERORE

Pantalloni për meshkuj është e realizuar sipas modelit klasik dhe është i përbërë sipas elementave që vijojnë :

- Qemer
- Dy këmbë
- Katër xhepa

#### Qemer

Përgjatë qemerit janë të vënë 6 kalime, lartësi 5 cm dhe gjerësi 12 mm, me dritë të brendshme prej 5 cm, të forcuara mjaftueshëm nga rripi dhe trari lart në pjesën e jashtme dhe poshtë në pjesën e brendshme dhe të bërë me pelhurë dopio.

#### Xhepa

Janë katër, dy model francez të vëna përpara dhe dy të pasme :

- Xhepat anësorë : janë të pjërrta, të cojnë në qepjen e rripit, të pozicionuara rreth 3 cm nga qepja e fiankeve në pjesën e lartë, ndërsa në pjesën e poshtme janë të futura në qepjen e fiankeve. Hapja, e gjërë rreth 19 cm, është e forcuar në qepjet e jashtme dhe tranin.
- Xhepat e pasëm : janë horizontale dhe me dopio filet të vëna 7 cm larg qepjes qëndrore, të largësisë të variueshme nga 13 në 14 nga baza e prerjes; në pjesën e poshtme të xhepit, dhe 1 cm larg nga fileti është e bërë një vrimë vertikale me pikë rreth 20 mm, xhepat e brendshem janë të realizuar në pëlhurë silesia
- Janë përshtatur nga brenda me një fintë dhe një kundër fintë moster e të njëjtës pëlhurë të pantallonave

Pantallonit duhet t'i sigurohet perthyerja permanente me hekurosje përpara të ekuilibruar për temperaturë

## **Garancia 1 vit**

### **5.KEMISHE ME MENGE TE SHKURTRA**

Këto specifikime teknike përcaktojnë kërkesat cilësore të prodhimit të këmishave me mëngë të shkurtër për Policinë Bashkiake, me puplinë të tezgjahur, cilësi e parë, me përzjerje 33% pambuk dhe 67% poliestër(± 3%).

#### **Materialet që do të përdoren për prodhim:**

- Puplina është në ngjyrë dhe cilësi të njëjtë me puplinën e këmishëve me mëngë të gjatë, me ngjyre bojeqielli.
- Jaka e mbyllur me kollaritje.
- Spalinave dhe kapakeve të xhepave u vendoset frazeline.
- Gjatësia e menges për prerjen e parë është 250 m/m, me rritje nga 10 (dhjetë) m/m për çdo prerje, gjatësia 230 m/m.
- Qepja të bëhet me penjë 100% poliestër në ngjyrën e këmishës me 25-30 shpime gjilpëre në 50 m/m gjatësi.
- Mëngët në fund kthehen nga brenda dhe tegeli nga buza 23 mm.
- Mëngët në fund kthehen nga brenda dhe tegeli nga buza 23 mm.
- Dy xhepa pllakë në gjoks, me përmasa: gjatësi x lartësi=140x160 m/m, me kapak.
- Kapakët e xhepave, spalinat dhe mengët (në bashkim me trupin) të kenë tegela nga jashtë me 3 – 4 hapa në 10 (dhjetë) m/m dhe me largësi nga buza 5 mm.
- Kopsa të vogëla me ngjyrën e tekstit për mbërthimin përpara, xhepat dhe spaletat.
- Në krahun e majtë anash, poshtë kokës së supit, qepet shiriti hark ku shkruhet “POLICIA BASHKIAKE” shiriti në formë harku
- Ky shirit qepet 4-5 cm poshtë kokës së supit, simetrik me qepjen e spalinës. Poshtë shiritit 33 m/m qepet Stema e Bashkisë, simetrike me harkun e poshtëm.
- Për inspektoret këmisha me ngjyre të bardhe.
- Kopsa të vogëla me ngjyrën ari për mbërthimin përpara, xhepat dhe spaletat.

## **Garancia 1 vit**

### **6.KËMISHË ME MËNGË TË GJATA**

Këto specifikime teknike përcaktojnë kërkesat cilësore të prodhimit të këmishave të Policisë Bashkiake, me mëngë të gjata, me puplinë të tezgjahur, cilësi e parë.

#### **Materialet që do të përdoren për prodhimin e këmishave:**

- Puplinë cilësi e parë, bojeqielli, tekstil i tezgjahur, me përzjerje 33% pamb. dhe 67% poliest.(± 3%).
- Fortesë mansheti për mëngët me kollaritje të plotë.
- Prodhoen me jakë të mbyllur.
- Numurat e gjoksit 7, nga 44 ÷ 56 .

- Pesha : =  $110 \pm 3$  gr. – Thurje garniturë.
- Numurat e jakës:36,37-38,39-40,41-42,43-44,45-46,47-48,49-50.
- Frazelinë me ngjitje për forcimin e spalines, kapakëve të xhepave.
- Në gjoks ka dy xhepa pllakë me muzhik, me kapak me përmasa 14x16 cm.
- Kopsa të vogëla me ngjyrën e tekstilit për mbërthimin përpara, xhepat dhe spaletat.
- Në krahun e majtë, poshtë kokës së supit qepet shiriti hark “POLICIA BASHKIAKE” dhe nën të qepet stema e bashkisë.
- Në gjoksin e djathtë, mbi qepjen e kapakut të xhepit, qepet bazament velkrofi 70x20 m/m për vendosjen e numrit personal.
- Per inspektoret kemisha me ngjyre te bardhe.
- Kopsa të vogëla me ngjyrën ari për mbërthimin përpara, xhepat dhe spaletat.

### **Garancia 1 vit**

#### **7.KRAVATË PËR UNIFORMË**

Keto specifikime teknike percaktojnë kerkesat cilesore te prodhimit te kravatave. Materialet qe do te perdoren:

- Materiali cilesi e pare, pelhure sintetike, 100 % poliester.
- Ngjyra blu e erret.
- Gjatesia  $500 \pm 20$  mm ;
- Gjeresia  $45 \pm 5$  m/m ne fillim (koka) e  $80 \pm 5$  m/m ne fund.
- Me astar mendafshi, importi,(blu i erret ose i zi),100% poliester. Frazeline per fortese nga brenda, e lidhur ne forme koke dhe ne fund te jete ne forme trekendeshi dybrinjeshem.
- Me llastik te gjere 15 m/m qe kalon dhe fiksohet brenda kokes, dhe ne te dy anet e llastikut qepet velkrof per t’u mberthyer ne qafe me gjatesi 40 deri 50 m/m.
- Pesha e pelhures sintetike  $190 \pm 5$  gr/m<sup>2</sup> .

### **Garancia 1 vit**

#### **8.KAPELE VERORE**

Me strehe te gjate plastike e veshur me dokun e vet, me perforcim ne kupe, me rrip prapa per rregullimin e gjeresise, ne balle shkruar me qendisje me penj te bardhe ne forme harku’POLICIA BASHKIAKE” dhe poshte qepet sterna e Bashkise.

### **Garancia 1 vit**

#### **9.EMBLEMË KRAHU**

Stema e bashkise me thurje me emertim” Policia Bashkiake” etiketa e krahut me permasa 9.5 me 6.5 cm e cila vendoset ne krahun e majte.

### **Garancia 1 vit**

#### **10.KEPUCE DIMERORE**

Materialet që do të përdoren për prodhim :

- Faqe natyrale ( vaqetë ) cilësi e parë, kromato, tip “ U ”.
- Astar meshin dhije  $0,9 \div 1,1$  m/m për të gjitha pjesët e brëndëshme. Lejohet me trashësi  $0,7 \div 0,9$  m/m në faqet e brëndëshme e të përparme .

- Taban soleti ( lëkurë natyrale ).
- Kamaretë çeliku e mbuluar me kartonfibër të presuar.
- Penj sintetik mbi 9 kg. nr. 40/3 – 30/3 për qepjen e syprinës.
- Mbyllja e syprinës me tegela dopio ose 4 copë butona për palë.
- Bombë termoplastike për pjesën e majës.
- Fortesë termoplastike ose karton i presuar i posaçëm për prapshinën.
- Fjapë gome të presuar me trashësi 2, 8 ÷ 3.0 mm.
- Xhiro gome të presuar, trashësia 2, 8 ÷ 3.0 mm.
- Shollë gome të presuar ( nga poshtë me llokma të dhëmbëzuara ). Trashësia pa llokma: 7 ÷ 8 mm, me llokma: 17 ÷ 18 mm.
- Taka e këpucës me llokmën, lartësia 25 ÷ 26 mm, ndërsa bashkë me hapsirën që shoqërohet me xhiron e gomës, lartësinë e takës do të jetë  $32 \pm 1$  m/m.
- Penj sintetik fill 1 m/m me rezistencë 38 kg për qepjen e fjaçës me tabanin.
- Ngjitës me një komponent për ngjitjen e fjaçës me tabanin.
- Ngjitës me dy komponent për ngjitjen e fjaçës me gomën (shollën).
- Me katër vrima me size në fillim në të dy anët e në vazhdim të vrimave gjashtë kapse
- në formë gonxhe ose fisash për kalimin e lidhsave në formë kordoni.
- Lartësia e qafës së këpucës  $230 \pm 2$  m/m mbi xhiron e gomës. Në mbyllje të lartësisë midis kapses 8 dhe 9 deri tek kapsja e 10 (sa gjerësia e tyre ) nga 20 m/m larg buzeve (vize ose gonxhe ) vendoset sfungjer midis astarit dhe lekures dhe e qepur brenda jashte me penje sintetik.
- Semenca makine me gjatësi 8 ÷ 9 m/m për mbërthim të faqes së këpucës me tabanin në pjesën e prapme .
- Në lapetë mbi kurrizin e këmbës në gjerësinë 30 m/m dhe 40 m/m poshtë përfundimittë lapetës vendoset sfungjer midis astarit dhe lëkurës të qepur brënda jashtë me penj sintetik.

Karakteristikat fiziko – mekanike – kimike te lekureve natyrale (vaqete tip “u”) per kepuce me qafa trupe

- Trashësia	1.9 ÷ 2.5 mm
- Yndyra në %	8 ÷ 11 %
- Qëndrueshmëria e plasjes së faqes 10 Mpa (kg/mm <sup>2</sup> )	1.6
- Rezistenca ndaj këputjes së faqes	2.0
- Qëndrueshmëria deri në këputje në %.	÷ 70
- Penetrimi i ujit, jo më pakë se:	240'(4 orë)

Sholle gome dhe fjaçë gome te presuar:

- Fortësia ( në gradë shores ): Sholla	85 ± 3
Fjapa	75 ± 3

**Garancia 1 vit**

## **11.KEPUCE VERORE**

Këpucë gjysma, me lidhësa, të veshur nga brenda me lëkurë dhe tabani i jashtëm me gomë.

Lëkura e sipërme me teknikë “diell refleks” e cila zvogëlon efektin ngrohës të këpucës nga nxehtësia e diellit. Kjo i mbanë këmbët dhe lëkurën e këpucës të freskët.

Kërkesat teknike dizenjo

- Lëkura e sipërme me teknike “diell refleks” është ngjyrë e zezë, e ajrosshme dhe kundra ujit.
- Këpuca të jetë e paisur komplet me lëkurë të brendëshme.
- Veshja e brendëshme duhet të jetë e vulosur (e ngjeshur mirë ) me lëkurën e sipërme. Kemi një lidhëse të plotë nga thembera e këpucës në pjesën e pasme në majë të saj.
- Lidhësja duhet të jetë rezistente kundër fërkimit dhe të ketë 4 vrima në një krah për këpucë.
- Këpuca duhet të ketë pjesën e përparme elastike prej 8 mm dhe pjesën e thmbrës elastike prej 12 mm më e pakta.
- Shtroja është e zëvendësueshme, të lahet në temperaturë 40<sup>0</sup>c, formë anatomike dhe kapacitet të lartë kundra lagështisë dhe shpejtësi tharje.

Materiali

- Lëkura e sipërme e këpucës.
- Ngjyra e zezë

Hidratimi i lëkurës së jashtëme

- Mbërthimi i thmbrës
- Rezistente ndaj konsumit, garanci grisjeje, material jo i endur, ngjyrë të qëndrueshme dhe të lartë.
- Tabani i brendshëm prej shajaku, në pjesë të ngushtë të këpucës dhe lëkurë të drejtë.
- Lidhëse
- Lidhëset duhet të jenë material poliester

Filli

- Peri duhet t jetë poliester me dendësi të paktën 30/3 me veti qëndrueshmërie ndaj ujt.
- Ngjyra e zezë;
- Pjesa e poshtëme bëhet nga një gomë speciale me sipërfaqen e gomës dhe thmbrës elegante, jashtëzakonisht rezistente ndaj rrëshqitjes, të pashënuar, antistatik, rezistent ndaj vajit dhe karburantit

**Garancia 1 vit**

## **12.PULOVRA**

Pulovra jake V eshte e perbere nga 50 % lesh dhe 50 % poliester. Eshte ne forme me jake V, modeli I thurjes 2 + 2. Me fortesa tek supet dhe ne bryla. Pulovra perbehet nga keto elemente :

- Nje te perparme ( gjoksi )
- Nje te pasme ( shpina )
- Nje jake
- Dy minge te gjata

E perparmja, e pasmja dhe menget perfundojne ne fund me bordure te gjere 6.5 cm me punim thurje llastik, Te gjitha keto pjese jane te bashkuara me njera tjetren per te formuar pulovren e plote duke u qepur me syzator ne ije, ne supe e ne minge. Jaka eshte e perbere nga nje cope e vetme e punuar ne modelin llastik.

Rekomandohet te lahet deri ne 40 grade celcius, te hekuroset me hekur te lehte, te mos lahet me zbardhues, te mos dergohet ne pastrim kimik per larje me te thate.

Permasat e qepjes vijojne nga masa XS dhe vazhdon me masat S, M, L, XL, 2XL, 3XL , duke perfunduar me masen 4XL .

Tregtimi i tyre behet i paketuar ne qese plastike individuale.

### **Garancia 1 vit**

## **13.BLUZA ME MËNGË TË SHKURTRA**

Materiali bazë qe duhet te perdoret per prodhimin e artikullit bluze me minge te shkurtra duhet te jete me keto te dhena teknike:

Ngjyra baze -bojeqielli .

Jaka dhe menget - blu e erret

Perberja -100% pambuk

Pesha- 230gr/m2

Qendrueshmeria e ngjyres nota 4-5

Qendrueshmeria e ngjyres ndaj drites nota 6

Qendrueshmeria ne ferkim mbi 10.000 cile

Ngjyrosja e tekstilit te jete Intathren

Materiale reflektive

Perberja 100% poliamid

Gjeresia 5cm

Ngjyra gri fluorishente

Kujdes: Shiriti duhet të perbehet nga lente retro -reflektive me kend te gjere qe ngjiten ne tekstil me temperature te larte.

Materiali duhet ti rezistoje mbi 105 cikle larje ne temperaturen 60°C

Ne pjesen e perparme te bluzes ne anen e djathte te gjoksit duhet te stampohet POLICIA BASHKIAKE .

Ne pjesen e pasme te bluzes ne shpine duhet te vendoset shkrimi POLICIA BASHKIAKE



Bluza duhet të këtë një velkrof në anën e majtë të krahut për ngjitjen e logos te bashkisë dhe një velkrof para te gjoksi majtas per nr e identifikimit.

Bluza e perfunduar duhet te paloset duke e vendosur njerën nga menqet ne brendesi dhe tjetra perpara .

Bluza e palosur duhet te futet ne qese polietileni

### **Garancia 1 vit**

#### **14.RRIP OPERACIONAL**

Këto specifikime teknike, përcaktojnë kërkesat cilësore të prodhimit të Rripit të shërbimit, sintetik për Policinë Bashkiake.

Ka mekanizëm të veçantë për rregullim të lehtë të gjatësisë edhe pse ekzistojnë madhësi të vecanta të rripit nga M deri te 2XL. Këto rripa janë specifike për punonjësit e policisë, sepse në to mund të vihet këllëf për pistoletë, rezerva muncionesh, shkop , pranga ,radio dhe çdo gjë që ju duhet. Ka ngjyrë të zezë kështu që përshtatet lehtë me uniformën ose pajisjen që ka veshur polici.

Materialet që do të përdoren:

- Materiali tekstil – sintetik, cilësisë së parë, me thurje të dendur ( nga tërheqja nuk zgjatohet).
- Astar velkrofi në gjysmën e gjatësisë fundore.
- Ngjyra : I zi.
- Gjatësia e përgjithëshme: 1350 ( ± 10 m / m ).
- Gjerësia : 55 ÷ 60 m/m.
- Tokëza për mbërthim : femër – mashkull ( metalike e kromuar ose plastike ) në ngjyrë të zezë.
- Vega : dy copë të futura në rrip, me gjerësi 15 m/m, me material metalik i kromuar ose sintetik të thurur.

Ripi të jetë i kompletuar me aksesoret:

- Mbajtëse e bllokut te gjobave.
- Këllëf për mbajtjen e prangave ( hekurave lidhës ).
- Unazë për mbajtjen e shkopit të gomës.
- Mbajtëse e radios.

### **Garancia 1 vit**

#### **15.SHIRITA SINJALIZUES**

Shiriti sinjalizues, te kete dimensionet 7.5 cmx100 mx0.03 mmi cili përdoret në në punime në rrugë për të kufizuar zonat e punës. Materiali përbërës është PVC me fushe te bardhe te kete te stampuar stemen e Bashkise Durrës, mbishkrimin Policia Bashkiake dhe ndalim kalimi me ngjyre bojeqielli.

### **Garancia 1 vit**

## **16.KOSTUM CEREMONIAL**

Kostum stofi ceremonial (Xhakete + 1 pale pantallona+kapele oficeri) Materiali stof teritali 280 gr/m2 diagonal ngjyra blu erret, xhaketa ceremoniele me kater xhepa me kapak, me spaletat per vendosjen e gradave. Pantallonat prerje klasike me dy xhepa perpara dhe fileto xhep mbrapa me penca perpara dhe qemer klasik dhe fileta. Kapelia model oficeri e rrumbullaket dhe pak strehe.

### **RRIP MESI KRAHEQAFE LEKURE NATYRALE E BARDHE.**

1. Këto specifikime teknike, përcaktojnë kërkesat cilësore të prodhimit të rripit të mesit kraheqafe për Policinë Bashkiake, me lëkurë telatinë, cilësi e parë, me lekure natyrale (telatina) me regjie gjysem kromi e bardhe.

Materialet që do të përdoren për prodhimin e rripit :

Lekure natyrale (telatina) me regjie gjysem kromi, cilësia e parë, ngjyre e bardhe.  
Gjatesia : 1200 – 1350 mm.

Gjeresia : 47 mm ( 1 mm).

Trashësia e rrypit : 3.5 – 4 mm në të gjithë gjatësinë .

Togez inoksi në formë pllake me permasa 70 X 52 mm, me buze nga brenda 10mm .

Trashësia e inoksit 0.8 mm. Ka një kunj nga poshtë me koke për mberthim Rrypit në pjesën fundore i hapen 10 (dhjet) vrima në vijë të drejtë, në gjatësi me 25 mm larg njëra-tjetres.

Kraheqafa përbehet nga dy pjesë:

a. Pjesa e prapme ka gjatësinë 800 – 1000 mm ( 15 mm);

b. Pjesa e përparme ka gjatësi 280 – 330 mm,

c. Togez inoksi katerkendeshe e hapur me permasa 33 X 28 mm dhe me një grip për mberthim. Përçinat e mberthimit të jenë inoksi. Gjeresia e rrypit 18mm, trashësia 2 mm.

### **KORDONI I CEREMONIALIT Punimi.**

Litari është bërë nga një gershet i vetëm me gjatësi të barabartë me 8 m, endur në mënyrë të dyfishtë për të nxjerrë 2 shigjeta me gjatësi të barabartë përkatësisht me 70 cm dhe 55 cm të lidhura ndërmjet tyre së bashku me fije të qepur me dorë 100% prej pambuku të duhur me vlerë të mjaftueshme për rezistencë. Laku kryesor (i cili do të përfundojë mbi supë, i quajtur “mbi kalim krahu” është i përbërë nga dy unaza secili me një diametër prej 25 cm, të marra nga i njëjti gershet siç përshkruhet më sipër, gjatë një para-përpunimi. Laku që është i vendosur rreth pulles së supit dhe përbëhet nga një kordon me të njëjtën ngjyrë si tubulari sa me sipër përshkruar, dhe është qepur sipas pjesës së sipërme të litarit të shkurte. Seciles prej dy skajeve i është vendosur një maje prej bronzi. Nga një distancë prej përafërsisht 15 cm nga maja të hollë është aplikuar një lak që duhet të futet në butonat e xhaketes.

Përbërja për litarin e shkurtër argjendi litar i: 80% poliestër i metalizuar (fije 17/18000), 20% pambuk (emertimi 2 / 5000)

### **DOREZA TË BARDHA CEREMONIALI**

Pambuk 100% .

Ngjyra e bardhe .

Penje qepje makine, ngjyre e bardhe, 100% pambuk.

Dorezat të jenë të buta, pa njolla dhe ndryshime në ngjyrë.

**Garancia 4 vjet**

### **17.ATLETE UNIFORME**

Të jenë me përbërje të kombinuar lëkure të ndërthur me rrjetë në masën 20-30%. Të kenë lidhëse të cilat kalojnë në vrima të përforcuara me tegela të rregullt me hap të njëjtë, pa grumbullime penjesh dhe me perçina. Këpucët (atletet), të jenë të përshtatshme për vrapim në terrene të hapura, pjesa që prek tokën të jetë prej gome të butë, ku të jetë stampuar dukshëm numri. Tabani nga brenda të jetë i trashë dhe poroz. Atletet të jenë ngjyra të ndryshme, të cilat do të përcaktohen në momentin e lidhjes së kontratës. Të paktohen në kuti kartoni të shkruara të dhënat, sipas kërkesave të mësipërme. Numri i këpucës duhet të jetë i dallueshëm.

**Garancia 1 vit**

### **18.ELEKTIK I THJESHTE DORE**

Elektriku i dorës një aksesor i domozdoshëm për tu orientuar në errësirë.

- Tipi : Elektrik dore
- Fluksi i ndriçimit : 110 lm
- Lloji i llambave : LED
- Gjatësia max : 125/250m rreze shikimi
- Shkalla e mbrojtjes : IP44
- Përmasat : H24.6 cm

**Garancia 1 vit**

### **19. JELEK FOSFORISHENT**

Materiali që do të përdoret në prodhimin e jelekut fosforishent :

Materiali poliestër i veshur me polieteren që ka vetëpërshkrushmëri natën.

Shirita fosforishent me diametër 5 cm vendosur në pjesën e parme dhe pasme. Pjesa e sipërme e jelekut të jete ngjyre jeshile fosfor ndersa pjesa e poshtme ngjyre blu e erret. Mberthimi para me zinxhir konfeksioni me dhëmbë plastikë i qepur nën sallki. Në pjesën e përparme të jelekut të jete të vendosur dy xhepa pllake me kapak dhe larte me mbishkrim Policia Bashkiake.

Stampuar në shpine stema e Bashkisë Durrës me mbishkrim POLICIA BASHKIAKE.

**Garancia 1 vit**

### **20.XHUP FOSFORESHENT OPERACIONAL - KUNDRA SHIUT**

- Këto specifikime teknike përcaktojnë kërkesat cilësore të prodhimit të Xhupit sintetik të policisë bashkiake.
- Realizohet në linjë industriale, në mbështetje të pamjes së jashtme të mostrës fizike ( 1 xhup, numur gjoksi 52, gjatësi trupore 170 ÷ 172 cm, prerja III ), të ndërtuar me materialet e poshtëshënuara, të shoqëruara me nga një pjesë 0,3 ml gjatësi lëndë e

parë (tekstil impermeable i gomuar) dhe sa gjerësia e tekstilit. Të dy anët e tekstilit të jenë të mbyllura në anë (format të rregullt).

#### ❖ **Materialet që do të përdoren për prodhimin e Xhupit:**

- Material sintetik, 100% poliamid, i papërshkueshëm nga uji, cilësi e parë.
  - a. Pësia e materialit poliamid = 165 gr / m<sup>2</sup>.
  - b. Dy shtresa gomimi e dy shtresa akriliku.
  - c. Thurje garniturë.
- Poshtë astarit vendoset vatinë = 120 ± 5 gr / m<sup>2</sup>.
- Astar mëndafshi importi ( blu i errët ose i zi ), 100 % poliestër, qepur në formë rombi.
- Pësia e astarit për m<sup>2</sup> = 125 ± 5 gr.
- Numuri i fijeve si në bazë e ind ( për 10 cm ) do të jetë 340 ± 10 fije .
- Qëndrueshmëria ( kg ) në bazë = 95 ± 5; ndërsa në ind = 90 ± 5.
- Vlera e qëndrueshmërisë së ngjyrave, nota 4 - 5 .
- Një xhep në gjoksin e majtë, i brendshëm, me kapak nga jashtë që mbërthehet me perçinë, një xhep i brendshëm në anën e djathtë që mbërthehet me kopsë ebaniti dhe dy xhepa përpara – poshtë me prerje diagonale.
- Mbërthimi para i xhupit, me zinxhir konfeksioni me dhëmbë plastikë dhe 3 perçina (me sustë).
- Qepje industriale, me penj blu 80/2; 100% poliestër.
- Mëngët, tek dora kanë llastik, por dhe rrip që mbërthehet me perçinë, po kështu mbërthehen dhe spaletat.
- Ngjyra jeshile fosfor. Me kapuç fëshfëshe që mblidhet prapa jakës.
- Fashë fosfoeshente, ngjyrë argjendi me gjerësi 30 m/m në shpinë, gjoksin e djathtë dhe 20 m/m tek rripi i mëngëve.
- Prodhet në përmasat: S; M; L; XL; XXL; XXXL .
- Gjatësia për madhësinë XL = 86 cm.
- Në krahun e majtë anash, poshtë kokës së supit, qepet shiriti hark ku shkruhet me qëndisje me penj të bardhë “ POLICIA BASHKIAKE ” dhe nën të qepet Stema e Bashkisë.
- Në gjoksin e djathtë mbi fashë qepet bazament velkrofi për numurin personal.

#### **Garancia 1 vit**

#### **21.NUMER IDENTIFIKIMI**

Numri i identifikimit është i personalizuar për çdo punonjës të Policisë Bashkiake. Bazamenti i tij është në formë drejtkëndore, me përmasa 86 mm x 30 mm. Në pjesën e sipërme të tij duhet të vendosen elementët:

- 1 (një) kornizë e kuqe, plastike në formë drejtkëndore (2.5 – 3) mm
- Stema e Bashkisë Durrës e qëndisur me penj në fushe bojeqielli.
- Numri identifikimit të filloj me numrin rendor 001 dhe të perfundoje me nr 080.

#### **Garancia 1 vit**

## **22.PANTALLONA TE SHKURTRA**

Pantalloni për meshkuj është e realizuar sipas modelit klasik dhe është i përbërë sipas elementave që vijojnë :

- Qemer
- Dy këmbë
- Gjashte xhepa

### **Qemer**

Përgjatë qemerit janë të vënë 6 kalime, lartësi 5 cm dhe gjerësi 12 mm, me dritë të brendshme prej 5 cm, të forcuara mjaftueshëm nga rripi dhe trari lart në pjesën e jashtme dhe poshtë në pjesën e brendshme dhe të bërë me pelhurë dopio.

### **Xhepa**

Janë gjashte, dy model francez të vëna përpara dhe dy të pasme dhe dy ne forme pllake me kapak ne pjesen e kone pjesen anesore mbi gju:

- Xhepat anësorë : janë të pjërrta, të cojnë në qepjen e rripit, të pozicionuara rreth 3 cm nga qepja e fiankeve në pjesën e lartë, ndërsa në pjesën e poshtme janë të futura në qepjen e fiankeve. Hapja, e gjërë rreth 19 cm, është e forcuar në qepjet e jashtme dhe tranin.
- Xhepat e pasëm : janë horizontale dhe me dopio filet të vëna 7 cm larg qepjes qëndrore, të largësisë të variueshme nga 13 në 14 nga baza e prerjes; në pjesën e poshtme të xhepit, dhe 1 cm larg nga fileti është e bërë një vrimë vertikale me pikë rreth 20 mm, xhepat e brendshem janë të realizuar në pelhurë Silesia.
- Xhepat mbi gjurin anesor ne forme pllake me kapak me nje vrimë vertikale pikë rreth 20 mm e cila mberthet me nje kopse plastike .
- Janë përshtatur nga brenda me një fintë dhe një kundër fintë moster e të njëjtës pelhurë të pantallonave

### **Garancia 1 vit**

## **23.EMBLEMË KAPELE**

Stema e bashkise me thurrje me emertim” Policia Bashkiake”

Etiketa e kapeles me permasa 5 cm me 3 cm.

## **24.PRANGA**

Hekurat lidhëse (prangat) të jenë manovrueshme për përdorim të shpejtë, të jenë te pajisura me dy çelësa bllokimi, te sigurohen me bllokues te dyfishte, dhe forca e hapjes të jetë 200 kg.

Hekurat lidhes (prangat) të jenë të pajisura me këllëf me ngjyrë të zezë me mbajtëse per tu vendosur në rrip.

### **Përmasat**

1. Gjatësia e përgjitheshme..... 190 deri 200 mm
2. Trashësia e fletes dyfishe ..... 2 + 05 mm
3. Trashësia e fletes me dhëmbeza..... 4 + 05 mm
4. Pesha..... 330+ 10 gr.

5. Perimetri min. i zones se shterngimit... 160 + 5 mm

6. Perimetri max. i zones se shterngimit... 200 + 5 mm

### **Materiali**

1. Çelik me ngjyrë metalizato

### **Masat e sigurimit**

1. Prangat të sigurohet me çelës
2. Pranga te jete e pajisur me siguresse te dyfishte bllokimi
3. Forca e hapjes 200kg
4. Prangat te jene te pajisura me dy kopje celesi
5. Tipi i bashkimit me menteshe

### **Mbajtëse prangash**

1. Ngjyra.....E zezë
2. Të jetë e pajisur me mbajtëse për tu vendosur në rrip.

### **25.SHKOPINJ GOME**

Jane te perbere nga gome e presuar me diameter 3 cm. Gjatesia e shkopit te gomes eshte 59.5 cm. Larg nga njera ane e shkopit per 43.5 cm dhe nga ana tjeter e shkopit per 16 cm (ne aks) eshte doreza me te njejtin diameter me gjatesi 14 cm. Doreza ne maje, ka nje koke me diameter 5 cm ne forme sferike.

### **26.DRYN**

Te jete prodhuar nga nje material shume rezistent me celik te trajtuar ne disa etapa per ta bere shume te qendrueshem ndaj kushteve klimaterike.

Me permasa 40mmx35mm me bosht të lëvizshëm. Me 3 kopje çelsash.

- Ngjyra : Bronze
- Njesia : PC
- Materiali : Çelik/bronz

### **Garancia 1 vit**

### **27.TABELA SINJALIZUESE**

Te jete e ndertuar prej materiali plastik te bardhe me mbishkrimin Policia Bashkiake. Me permasa : gjatesia 44 cm me diameter 15.5 cm.

### **Garancia 1 vit**

### **28. BILBIL**

Te jete i ndertuar nga metal i një cilësie të lartë, me rrip përbërë nga material nailoni. Te kete nje tingull të lartë e të përshtatshëm per tu degjuar dhe orientuar mjetet ne trafik.

### **Garancia 1 vit**

Afatit i dorëzimit të mallit 30 ditë.

**Grupi i Specifikimeve Teknike**