



BASHKIA
TIRANË

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E OBJEKTEVE NË BASHKËPRONËSI,
ADMINISTRIMIT TË NJËSIVE ADMINISTRATIVE
DHE EMERGJENCAVE CIVILE

DREJTORIA E EMERGJENCAVE CIVILE

SPECIFIKIMET TEKNIKE

I-) Kontenieri

Kontenieri duhet të jetë 15 m² me përmasa 6m x 5m bosh
Sipas modeli (planimetrisë) bashkangjitur.

Dimensionet kryesore të konteniereve janë:
6, 00 m gjatesi x 5 m gjeresi x 2, 61 m lartesi.

- Baza – llamarine e lyster me boje te pjekur Ral 9010, me trashesi 1.8mm sipas standartit europian EN10169 .
 - Ulluku pjesa e sipërme e kontenierit: llamarine e lyster, Ral 9010, me trashesi 1.8 mm sipas standartit europian EN10169.
 - Kollonat: llamarine e lyster, Ral 9010, me trashesi 1.8 mm sipas standartit europian EN10169.
 - Ganxhat: llamarine zingato e punuar me trashesi 2 mm e vidhosur ne konstruktin e Ullukut.
 - Dera e jashtme 200 cm x 97 cm duralumini, ngjyra e bardhë gjysëm me mbushje gjysëm me xham.
 - Dritare duraalumini me rreshqitje 97 cm x 100 cm
-
- **Profilet kryesore** janë prej llamarine të galvanizuar me trashësi 2 mm, sipas standartit europian EN10346, të cilat garantojnë rezistencë të lartë ndaj kushteve mjedisore dhe gjatë lëvizjes apo transportit. Profilet kryesore instalohen paralel me gjatësinë e kontenierit.

 - **Profilet dytësore** janë prej llamarine të galvanizuar me trashësi 1.2 mm, sipas standartit europian EN10346, të cilat instalohen çdo 250 mm, në largësi nga njëra tjetra në të gjithë gjatësinë e kontenierit.

- **Dyshemeja** e realizuar me strukturë metalike me llamarinëxigato 2.0mm dhe e pajisur me një shtresë vovopan për mbrojtje nga rreshkitjet, sipas normave të BE për termoizolim dhe kundër lagështirës.

Mbi shtresën e panelit sandwich vendoset një shtresë prej dërrase të kompresuar me trashësi 18 mm kundër lagështirës sipas standartit europian EN 312:2010 dhe rezistente ndaj zjarrit. Mbi dërrasën e kompresuar vendoset një shtresë plastike me trashësi 2mm, linoleum industrial sipas standartit europian EN1404, kundër lagështirës dhe rezistente ndaj zjarrit sipas standartit europian EN13501.

- **Mbulesa** do të jetë prej paneli sandwich me mbushje Polyrethane(PUR) me trashësi 50 mm, me 5 kreshta, dendësi 40kg/m³, me rezistencë ndaj zjarrit të klasit B-s2-d0 sipas normave të
- **Muret e jashtem dhe te brendshem** do te jene prej paneli sandwich me mbushje Polyrethane (PUR) me trashesi 50 mm, dendesi 40kg/m³, me rezistence ndaj zjarrit te klasit B-s2-d0 sipas normave te BE, izolim termik dhe kunder lageshtires; i lyer ne nuancen electrostatike RAL 9002

- **Këndore të brendshme** prej llamarine të lyer, RAL 9010, trashësi 0.6 mm, do të instalohen në pjesen e brendshme të kontenierit në pjeset e bashkimit ndërmjet panelve sandwich për izolimin e hapësirave të vogla që mund të krijohen gjatë instalimit.

Sistemi Elektrik

- Kutitë plastike jashtë murit 20 cm x 25 cm
- Tipi: Kutitë 5M jashtë muri.
- Ngjyra: Gri.
- Numri i moduleve: 2
- Materiali: Plastik

Salvavita

- Tipi: Ndërprerësi diferencial 2P
- Lloji: AC
- In = 25A
- Idn = 30mA
- Vn = 230/400 Vac
- 2 module
- Shkalla e mbrojtjes IP20

Automat, ndërprerës magneto-termik, 1 polar

- Rryma: 16A
- Klasi: C
- Tensioni: 230V

Kanalina plastike 20mm x 20mm

- Tipi: Kanalinë
- Gjerësia: 2cm
- Lartësia: 2cm
- Materiali: Plastike

Tel bakri 2.5 mm²

Priza shuko bashkë me kuti të bardha dhe me aksesoret

- Tipi: Prizë shuko, 4 copë
- Tensioni: 220-240V
- Rryma: 16A
- Kutu jashtë murit për prizën, 4 copë
- Kutu shpërndarëse, 1 copë

Celës jashtë murit bashkë me aksesoret

- Tipi Çelës
- Tensioni: 220-240V
- Rryma 16A
- Kutu jashtë murit për çelësin

Neone 80cm x 15cm

- Tensioni: 220-240V

I-) Banjo

Banjo duhet të përmbajë:

-Dimensionet kryesore të tualetit 2.50x 2.00m, me lartësi 2.61

- Dysheme me dërrasë 20 mm plus llamarinë alumini kundra ndryshkut 2.5 mm
- Struktura e kontenierit e realizuar me llamarinë të lyer RAL 9002 me spesor 1.8mm
- WC me montim në dysheme, porcelan ngjyrë të bardhë.
- Kasetë shkarkimi uji WC, plastike me ngjyrë të bardhë.
- Lavaman porcelani, ngjyra e bardhë.
- Grup lavamani Inoks
- Dera e banjës 200 cm x 70 cm duraalumini gjysëm xham
- Dritare alumini sopralluce me dimensione 0.50 x 0.50m
- Plafon për banjo 20cm x 20cm
- Tipi Çelës
- Tensioni: 220-240V
- Kutu jashtë murit për çelësin
- Automat rryma 16A klasi C
- Kanalinë gjerësia 2cm, lartësia 2cm, materiali plastik
- Boljer uji 40 L
- Instalime hidraulike të nevojshme si tuba hidraulik, bryla, xhunto, saracineska

Malli i blerë do të dorëzohet CEF nga operatori ekonomik kontraktual