

SPECIFIKIMET TEKNIKE MOBILIM

Tavoline e madhe mbledhjesh

280 x 105 x 72 cm Suprina dru - melamine me trashesi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistence te larte kunder gervishtjeve dhe njollave. Kembet jane me plane te te njejtit material dhe trashesi te suprines. Bordet anesore te planit te punes dhe te kembeve te jene te rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit te punes me kembet behet ne menyre te tille qe i jep tavolines pamje solide. Aksesoret qe perdoren per montimin e elementeve te tavolines te jene cilesore. Kembet te jene me mekanizem nivelues. Montimi dhe zmontimi te jete sa me i thjeshte. Te paktohen qe te mos demtohen gjate transportit. Ngjyrat jane te ndryshme dhe percaktimi i sakte i tyre do te behet ne kushtet e lidhjes se kontrates.

Karrike te thjeshta zyre

Karriket te jene dizenuar me nje stil modern. Me skelet metalik prej tubash çeliku te harkuar me lyerje elektrostatische. Shpinorja dhe ndenjesja ne pjesen e brendshme kane nje kompesate te kurbar. Ne pjesen e mbrapme kane nje mbulesa prej polietileni. Montohen ne skeleton metalik me vida. Me mbushje gome sintetike me densitet te larte. Tapiceria te jete ne stof te cilesise se pare ose lekure ekologjike. Ngjyrat jane te ndryshme dhe percaktimi i sakte i tyre do te behet ne kushtet e lidhjes se kontrates.

Tavoline kompjuteri

Suprina dru - melamine me trashesi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistence te larte kunder gervishtjeve dhe njollave. Kembet jane me plane te te njejtit material dhe trashesi te suprines. Bordet anesore te planit te punes dhe te kembeve te jene te rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit te punes me kembet behet ne menyre te tille qe i jep tavolines pamje solide. Pjesa ballore eshte e pozicionuar e tille qe realizon bashkimin e planit te punes me kembet e tavolines dhe qendron ne nje hapesire 40 cm, nga plani i dyshemese. Aksesoret qe perdoren per montimin e elementeve te tavolines te jene cilesore. Ne planin e punes te jete e hapur nje vrime, ne te cilen fiksohet nje mekanizem plastik ne forme cilindri dhe ben te mundur kalimin e kablllove nga lart poshte dhe anasjelltas. Kembet te jene me mekanizem nivelues.

Ne pjesen e brendshme ka postin e tastieres te fiksuar me shina rreshqitese. Montimi dhe zmontimi te jete sa me i thjeshte. Te paktohen qe te mos demtohen gjate transportit.

Sirtariere e levizshme

45 cm gjeresi, 53 cm thellesi, 60 cm lartesi (se bashku me rrotat)

Struktura e sirtarieres do jete dru-melamine me trashesi 1.6 ose 1.8 cm. Veshje laminati me rezistence te larte kunder gervishtjeve dhe njollave. Bordet anesore te fundit, suprines, fiankeve dhe balleve te sirtareve te jene te rrethuara me material plastik PVC. Sirtariera duhet te kete 4 rrota sferike ne fund dhe te mund te levize nen tavoline. Sertari I pare nga lart duhet te jete me i vogel dhe i pershtatur per te mbajtur sende te imeta, pjesa tjetere te ndahet ne 3 sertare te barabarte. Sertaret duhet te jene te paisur me kyç qe te realizoje mbyllje qendrore. Aksesoret e perdorur duhet te jene cilesore, ne menyre qe te sigurojne nje qendrushmeri te larte te sirtarieres.

Te paktohen qe te mos demtohen gjate transportit.

Raft metalik per dosje (arshive).

Raftet kerkohen te jene prej materiali metalik, me strukture te qendrueshme per mbajtje sasiore dokumentash. Te jete i ndare me 4 sergjene. Krahet mbajtes te jene me vrima per vendosje raftesh horizontale ne nivele te ndryshme dhe me mbeshtetese gome ne pjesen fundore. Ngjyrat jane te ndryshme dhe percaktimi i sakte i tyre do te behet ne kushtet e lidhjes se kontrates.

Varese rrobash + mbajtese çadrash (e levizshme)

Struktura duhet te kete nje bazament metalik .Te kete 8 vende per te varur rroba dhe jne vend bashkangjitur per çadra. Bazamenti duhet te jete i rende dhe solid. Montimi dhe zmontimi te jete sa me i thjeshte. Te paketohen qe te mos demtohen gjate transportit.

Karrige kinema

Ulesja dhe mbeshtetesa duhet te jene te ndertuara me materiale te buta qe gjate perdorimit te marrin formen e trupit duke siguruar ne kete menyre nje ndenjeje te rehatshme kur perdoren per nje kohe te gjate. Permasat duhet te jene mbi kufirin minimal standart duke pasur parasysh kohen e gjate te perdorimit. I gjithë materiali i bute eshte i instaluar ne strukturen mbajtese te ndenjesen dhe i mbuluar me materiale veshes. Mbeshtetesa e shpines duhet te jete e pajisur me elemente qe sigurojne nje ndenjeje komforte dhe njekohesisht jane pjese e integruar e dizajnit te vete ndenjeses.

a) Komponente te ndenjeses

E gjithë njesia ulese dhe mbeshtetese duhet te mbeshtetet ne nje strukture metalike qe eshte e fiksuar ne dysheme dhe eshte statike, e palevizshme (si ndenjeset e teatrit). E gjithë struktura mbajtese e ndenjeses duhet te jete druri me nje ngjyre qe do te percaktohet ne lidhje te kontrates Pjesa e pasme e mbeshteteses duhet te jete e veshur me te njejtin material qe eshte veshur edhe pjesa tjeter e ndenjeses duke siguruar keshtu nje pamje estetike edhe nga shikuesit prapa. Ndenjesja duhet te kete maknizmin e mbylljes ne rastet kur nuk ulet person ne te.

b) Mbeshteteset e kraheve

Mbeshteteset e kraheve duhet te jene elegante dhe te sigurojne nje komfort gjate perdorimit. Ndenjeset do te jene me krahe anesore, te mbushur. Struktura mbajtese do te jete druri te spesoreve te ndryshem. Per te siguruar qendrueshmerine statike te ndenjeseseve skeleti mund te jene metalike, (çelik ose duralumin) por ne çdo rast duke mos cenuar pamjen estetike te saj.

c) Materialet

Materiali veshes i ndenjeses duhet te jete poliprepilen plastik me dendesi te larte qe te siguroje nje durueshmeri ndaj veprimeve mekanike dhe mos te deformohet ose cope te kategorise se pare, rezistent ndaj zjarrit, sipas kerkeses se investitorit. Ngjyra e preferuar eshte e kuqe. Pjeset e tjera perberese jane te ndertuara me material druri ose metalike (çelik ose duralumin).

SHEMBUJ TE MUNDSHEM



Karriget ne fillim dhe ne fund te rreshtit, duhet te jene me krahe te mbushur deri ne dysHEME e te palevizshem, per te krijuar efektin estetik te mbylljes rreshtit.

- Karriget te jene te lidhur dyshe ose treshe