



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SELENICË
DREJTORIA E PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT , INTEGRIMIT EUROPIAN,
MJEDISIT, PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE

Date._____/_____/2023

RELACION TEKNIK
Per objektin
BLERJE MATERIALE NDERTIMI

Bashkia Selenice ka nje popullsi prej 35000 banore, Ka 6 Njesi Administrative dhe 47 fshatra dhe Qyteti Selenice.

Fshatrat e Bashkise Selenice kane nje mungese te theksuar te infrastruktures rrugore kryesisht brenda zona te urbanizuara.

Qellimi i ketij investimi eshte permiresimi i cilesise se jetes se banoreve te Bashkise Selenice. Nga Bashkia eshte parashikuar blerja e materialit te ndertimit Beton i gatshem dhe zgara hekuri per perdorimin e tyre ne fshatra dhe qytetit te Selenices kryesisht ne rruget me te veshtira te cilat jane pathuajse te pakalueshme.

Gjeresia e rrugeve do te jete mesatarisht 3 m ne varesi te terrenit.

Trashesia e betonit do te jete 12-15 cm

Zgarat e hekurit do te jene Ø6 mm me kuadrate 15*15 cm

Material “ Beton i gatshem dhe zgara hekuri do te porositen nga Bashkia nepermjet njoftimit zyrtar ku do te percaktohet vendndodhja se ku do vij materiali, sasia etj, dhe vendi i perdorimit do te jete ne varesi te fshatit ku do te kryhen punimet por jo me larg se 30 km.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

1. Shtrese Betoni

Betoni do te jete i markes c 16/20 i cili do te perdoret per rruget e fshatrave sipas percaktimeve nga autoriteti kontraktor.

Se bashku me materialin e ndertimit subjekti duhet te disponoje edhe fleten e analizes se betonit.

2. Hekuri betoni

2.1. Hekur betoni i periodik Ø6 mm - Ø 10 mm;

Shufrat e çelikut duhet të jenë në përputhje me kërkesat e Eurokodit 2 – “Projektimi i Strukturave prej Betoni”, EN 10080 ose me standardet më të fundit të aplikuara. Çeliku i armimit do të jetë i klasës B500C, me rezistencë në rrjedhshmëri $f_{yk}=500 \text{ N/mm}^2$ dhe deformacion karakteristik $\geq 7.5\%$.

Hekuri i betonit do të vijë i përgatitur në zgarë me kuadrate 15*15 cm në përputhje me sasinë e betonit që do të përdoret.

Punoi:
Ing.Klevis Bedinaj

KRYETARI
Nertil BELLAJ