

1. SPECIFIKAT E AUTOMJETIT

Për të garantuar stabilitetin dhe performancën e koshit, automjeti duhet të plotësojë këto kushte:

- Viti i prodhimit: 2015 — 2016.
- Lenda djegese: Diesel
- Kapaciteti mbajtës: Së paku 1 Ton (1 MT)

2. SPECIFIKAT E VINÇIT ME KOSH

- Lartësia maksimale e punës: 9.5-20 metra (deri te koshi).
- Shtrirja maksimale anësore: 6.5- 10 metra
- Kapaciteti i platformës (Koshit): 200 kg (i përshtatshëm për 2 persona).
- Materiali i koshit: F.R.P (Plastikë e përforcuar me fibër qelqi) — dimensionet: 1,000 x 645 x 1,000 mm.
- Tipi i krahut: Me 3 shkallë.
- Shkalla 1: Çelik me qëndrueshmëri të lartë (Artikulues).
- Shkalla 2 & 3: Alumin heksagonal (Teleskopik).
- Sistemi i rrotullimit: 360 gradë (180° majtas / 180° djathtas).

3. PAJISJET DHE SISTEMET E SIGURISË

- Sistemi kundër përmbysjes: Sensorë të këndit të anshëm dhe të përparmë (nëse mjete anon mbi 2°-3°, lëvizja bllokohet).
- Nivelimi automatik: Koshi qëndron gjithmonë në pozicion horizontal automatikisht.
- Sensor i mbingarkesës: Alarm dhe bllokim i lëvizjes në rast se kalohet pesha 200kg.

Sistemi i Emergjencës:

- Valvul manuale emergjence.
- Njësi hidraulike emergjence (Opsion) për uljen e koshit nëse fiket motori.

Sali Musta

KOMISIONI
Renato Bane

Klodiana Goga