



R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë
BASHKIA BERAT
AGJENCIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE

Nr. ____ Prot.

Berat, më. ____ .07.2026

PROCES VERBAL HARTIMI TE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Agjencia e Shërbimeve Publike ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

SPECIFIKIMET TEKNIKE TE MATERIALEVE TE KERKUARA

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik, i ndryshuar, nenit 2, pika 2/c, neni 74 pika 4 dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, I ndryshuar, autoriteti/enti kontraktor Agjencia e Shërbimeve Publike, specialisti i fushës hartoj procesverbalin për miratimin e specifikimeve teknike për zerat e mallrave , si më poshtë:

MATERIALET SIPAS SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

1. ASFALTO BETON GUR KAVE.

Duhet të jete i pregatitur nga lëndet lidhese bitum, cakull ne masen 40% dhe rere ne masen 60%.Te jete I prodhuar nga material gurore i thyer me permasat nga 5-20mm. me permbajtje bitumi jo me pak se 4.5%,densiteti 2.2gr/cm³dhe bitum 50 70.Materiali i gurit qe do te perdoret per granilin e gurit, . Temperatura e Asfaltit ne ne momentin e hedhjes ne objekt duhet te jete 150 grade.Ne perzierjen e gatshme te asfalto betonit nuk lejohet te kete kokrriza te pa mbuluara me bitum. Bitumi qe perdoret per prodhimin e asfaltobetonit si dhe ne asfaltimet e tjera me depertim ose trajtim siperfaqesor, duhet te plotesoje kerkesat e Stash 660-87 ose te STASH CNR Nr. 1996 Karakteristika per pranim”. Ne kohe te nxehte (vere) keshillohet perdorimi i bitumit me depertim (penetrim) 80 deri 120 ose me pike zbutje 45 deri 50°C, ndersa ne pranvere e vjeshte bitum me depertim 120 deri 200 ose pike zbutje 40 deri 45°C.

Argumentim : Specifikimet e këtij malli vendosen në referim të DPS (STASH

2. BITUM.

Duhet të jete cilesore me nje dozim 3.8 per m2 dhe i zbatuar ne te nxeht.Te hollohet me 20/30 % uji.

Argumentim : Specifikimet e këtij malli vendosen në referim të DPS (STASH

3. **BINDER** Duhet të jete i pregatitur nga lëndet lidhëse bitum, cakull në masën 60% dhe rërë në masën 40%. Të jete i prodhuar nga material gurore i thyer me permasat nga 5-20mm. me përmbajtje bitumi jo më pak se 4.5%, densiteti 2.2gr/cm³ dhe bitum 50 70. Materiali i gurit që do të përdoret për granilin e gurit, . Temperatura e Asfaltit në në momentin e hedhjes në objekt duhet të jete 150 grade. Në përzierjen e gatshme të binderi nuk lejohet të ketë kokrriza të pa mbuluara me bitum. Bitumi që përdoret për prodhimin e asfaltobetonit si dhe në asfaltimet e tjera me depertim ose trajtim sipërfaqësor, duhet të plotësojë kërkesat e Stash 660-87 ose të STASH CNR Nr. 1996 Karakteristika për pranim”. Në kohë të nxehtë (verë) keshillohet përdorimi i bitumit me depertim (penetrim) 80 deri 120 ose me pike zbutje 45 deri 50°C, ndërsa në pranverë e vjeshtë bitum me depertim 120 deri 200 ose pike zbutje 40 deri 45°C.

4. **STABILIZANTI**

Të jete i prodhuar nga material gurore i thyer i fraksionuar dhe të plotësojë kërkesat e më poshteme:

- Fortësia e gureve perberes $\geq 800\text{kg/cm}^2$

- Përmbajtja e argjiles deri në 5% dhe materialeve organike deri në 3%

Argumentim : Specifikimet e këtij malli vendosen në referim të DPS (STASH

Vendosja e specifikimeve për këto mallra bëhet për arsye të përshtatjes sipas kërkesës dhe për të garantuar cilësinë dhe jetëgjatësinë që duhet të kenë këto mallra *dhe në referim të DPS (STASH).*

SPECIALISTI I FUSHËS
