



R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë
BASHKIA BERAT
AGJENCIA E SHERBIMEVE PUBLIKE

Nr. _____ Prot.

Berat, më. ____ .07.2026

PROCES VERBAL HARTIMI TE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Agjencia e Sherbimeve Publike ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

SPECIFIKIMET TEKNIKE TË PJESËVE TË KËMBIMIT.

Specifikimi i Materialeve:

Specifikimet teknike per pjeset e kembimit qe do te perdoren per objektin : Blerje pjesë këmbimi dhe shërbime për mjetet e transportit.

Pjesët e këmbimit që do të përdoren për riparimin e automjeteve duhet të plotësojnë specifikimet e mëposhtme:

1. Të jenë të reja dhe të prodhuara ose tregetuara nga kompani sistemi i menaxhimit të cilësisë sipas llojeve të mjeteve dhe viteve të prodhimit të tyre
2. Ne trupin e tyre duhet të jete i stampuar kodi i prodhuesit
3. Garancia e pjesëve të këmbimit që do të përdoren gjatë riparimit të automjeteve kërkohet të jetë jo më pak se 6 muaj nga data e daljes së mjetit nga riparimi.
4. Ne rast të defekteve që mund të ndodhin në periudhën e garancisë për shërbimin e kryer, riparimi do të kryhet me shpenzimet e operatorit.

GOMAT

1. Gomat të jenë të reja (jo të mbushura).
2. Në sipërfaqet anësore, çdo gomë duhet të ketë të stampuara këto të dhëna:

1. Prodhuesi (marka)
2. Emërtimi i gomës
3. Përmasat e gomës (sipas kërkesave) dhe profili i batistradës
4. Struktura e gomës (radiale ose diagonale)
5. Kodi i prodhuesit të gomës.
6. Numri i gomës.
7. Data e prodhimit duhet të jete jo më pare se 1 (nje) vit nga koha e levrimit të mallit.
3. Të jenë të prodhimit për përdorim për 4 stinë, me simbolet dhe shenjat përkatëse. Të kenë të stampuar datën e prodhimit të javës dhe vitit.
4. Gomat e një dimensionit të jenë të gjitha të të njëjtit tip prodhimi

Garancia jo më pak se 40.000 (dyzetë mijë) kilometra. Shoqëritë gjatë periudhës së garancisë janë të detyruara të kryejnë zëvendësimin e gomave me difekt për shkak të prodhimit ose cilësisë së dobët, pas marrjes së njoftimit nga enti pritës i mallit.

BATERI

Karakteristikat baze te Bativerive

Koha e prodhimit të bativerive të jetë jo më shumë se 6 muaj nga dita e lëvrimit të mallit nga shitësi;

1.Bateritë duhet të jenë të plotësuara me solucion në rastin kur ato janë hermetike

Në raste specifike, kur nevojiten bateri me pozicion të poleve (+ ose -) në vend ndodhje të kundërta në bateri, shitësi të marrë përsipër zëvendësimin reciprok të tyre.

2.Bateritë të garantojnë punë të rregullt deri në 12 muaj nga dita e furnizimit.

3.Çertifikata e garancisë së bativerive të jetë e plotësuar dhe të shoqërojë mallin në momentin e dorëzimit të tij.

- Bateria të kene te stampuara ne trupin e tyre marketimin me shkrim te qarte te dhenat:
- Tipin
- Prodhuesin
- Tensionin e Punes

- Kapacitetin
- Rrymen ne (-18°C) ose vleren CCA-ne Amper
- Daten e Prodhimit
- Koha e përdorimit sipas muajeve deri ne pese vite
- Ne trup te jete dhe syri tregues i gjendjes se baterise (sipas ngjyrave Jeshile, Verdhe, Kuqe) test.

VAJRAT

Data e prodhimit duhet te jete jo me e larget se 1 vit nga koha e levrimit te mallit

Ambalazhi të jetë metalik ose plastik dhe me tape te dyfishte.

Mbi ambalazh të vendoset etiketa me të dhenat e mëposhtme :

Emri i produktit, emri i prodhuesit, data e prodhimit, kapaciteti ne litra.

Vajrat e motorrit duhet te jene te pershtatshem per te bere te pakten 10 000 (dhjetemije) km.

ALKOOL FRENASH

Ambalazhimi të bëhet në ambalazh të përshtatshëm për ruajtjen dhe transportimin e mallit.

Ambalazhi të jetë metalik ose plastik dhe me tape te dyfishte.

Mbi ambalazh të vendoset etiketa me të dhenat e mëposhtme :

Emri i produktit, emri i ndërmarrjes prodhuese, data e prodhimit, kapaciteti ne litra.

Afati i përdorimit të jetë 3-5 vjet

Data e prodhimit duhet te jete jo me e larget se 1 vit nga koha e levrimit te mallit.

ANTIFRIZË

Ambalazhi të jetë metalik ose plastik me kapacitet 1 Litra dhe me tape te dyfishte.

Mbi ambalazh të vendoset etiketa me të dhenat e mëposhtme :

Emri i produktit, emri i ndërmarrjes prodhuese, data e prodhimit, kapaciteti ne Litra.

Temperatura qe perballon duhet te jete deri ne – 20 grade C.

Afati i përdorimit të jetë 3-5 vjet .

Data e prodhimit duhet te jete jo me e larget se 1 vit nga koha e levrimit te mallit.

AMORTIZATORE.

Të jetë i ri, i papërdorur.

I përshtashëm për markën, modelin dhe vitin e prodhimit të mjetit për të cilën kërkohet.

Të jetë i tipit hidraulik ose hidraulik me gaz sipas specifikimeve të prodhuesit të mjetit.

Të sigurojë amortizim efektiv dhe stabilitet gjatë transportit të ngarkesave me inerte.

Të jetë rezistent ndaj goditjeve, konsumit dhe kushteve të rënda të punës.

Të jetë i pajisur me të gjitha elementet e nevojshme për montim.

Të ketë garanci minimale 12 muaj kundër defekteve të prodhimit.

FERROTA

Të jetë i ri, i papërdorur.

I përshtashëm për markën, modelin dhe vitin e prodhimit të mjetit për të cilën kërkohet.

Të prodhohen nga çelik suste me rezistencë të lartë, i trajtuar termikisht.

Të ketë dimensione, nr flertësh, trashësi dhe kapacitet mbajtës sipas specifikimeve të mjetit.

Të jenë rezistente ndaj ngarkesave dinamike, goditjeve, lodhjes së materialit dhe korrozionit.

Të jetë i pajisur me të gjitha elementet e nevojshme për montim.

Të ketë garanci minimale 12 muaj kundër defekteve të prodhimit.

FILTRA

Të jetë i ri, i papërdorur.

I përshtashëm për markën, modelin dhe vitin e prodhimit të mjetit për të cilën kërkohet.

Të sigurojnë nivel filtrimi sipas kërkesave të prodhuesit të mjetit dhe të jenë ekuivalent me filtrat origjinalë sa i përket performancës.

Materiali fitltrues të jetë me cilësi të lartë, rezistent ndaj temperaturave, presionit dhe kushteve normale të punës.

Guarnicionet dhe elementët izolues të jenë rezistent ndaj vajrave, karburanteve dhe lengjeve teknike.

Të kenë jetgjatësi dhe efikasitet filtrimi.

Të ketë garanci minimale 12 muaj kundër defekteve të prodhimit.

SHPATULLA

Të jetë i ri, i papërdorur.

I përshtashëm për markën, modelin dhe vitin e prodhimit të mjetit për të cilën kërkohet.

Të prodhohen nga çelik suste me rezistencë të lartë, i trajtuar termikisht për të garantuar qëndrueshmëri.

Të kenë dimensione dhe vrima montimi sipas specifikimeve të prodhuesit të mjetit.

Të jenë rezistente ndaj ngarkesave dinamike, goditjeve, lodhjes së materialit dhe korrozionit.

Nëse furnizohen të kompletuara të përfshijnë bocola, kunja, dado sipas origjinalit.

Të ketë garanci minimale 12 muaj kundër defekteve të prodhimit.

KOKA PARALELI

Të jetë i ri, i papërdorur.

I përshtashëm për markën, modelin dhe vitin e prodhimit të mjetit për të cilën kërkohet.

Të prodhohen nga çelik suste me rezistencë të lartë, i trajtuar termikisht.

Nyja sferike të jetë e lubrifikuar dhe e mbrotjur me kapak gome rezistent ndaj pluhurit, ujit dhe yndyrave.

Filetot dhe dimensione e montimit të jenë në përputhje me specifikimet e prodhuesit të mjetit

Të sigurojë drejtim të saktë dhe të jetë rezistente ndaj konsumit, goditjeve dhe ngarkesave të larta gjatë përdorimit.

Të ketë garanci minimale 12 muaj kundër defekteve të prodhimit.

GOMINA

Të jetë i ri, i papërdorur, pa defekte prodhimi.

I përshtashëm për markën, modelin dhe vitin e prodhimit të mjetit për të cilën kërkohet.

Të kenë dimensionet, indeksion e ngarkesës, indeksin e shpejtësië sipas specifikimeve të prodhuesit të mjetit

Të jenë të destinuara për përdorim në mjete transporti të ngarkesave të rëndapune, rezistencë të lartë ndaj konsumit dhe prerjeve.

Të kenë karkasë me rezistencë të lartë dhe përbërje gome që garanton jetëgjatësi dhe kapje të mirë në rrugë.

Të ketë garanci minimale 12 muaj kundër defekteve të prodhimit.

Të kenë datë prodhimi jo më të vjetër se 24 muaj nga dt e furnizimit.

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Vendosja e specifikimeve për këto mallra bëhet për arsye të përshtatjes sipas kërkesës dhe për të garantuar cilësinë dhe jetëgjatësisë që duhet të kenë këto mallra.

Specialist i fushes
