

Objekti : Blerje makine teknologjike (grirese mbetje te gjelberta)

Specifikime teknike

Mjeti 1

Viti I prodhimit	2026
Gjendja	E re
Prodhimtaria (kapaciteti) (m3/ore)	15
Fuqia elektrike (kw)	25-29
Diametri maksimal per prerje (mm)	150-170
Diametri maksimal per grirje (mm)	60-80
Hapja e furnizimit (mm)	1800-1500 ose me e madhe
Lartesia e ngarkimit (mm)	1300-1500
Kalimi I materialit (mm)	480 x 160 ose me e madhe
Lartesia e shkarkimit (mm)	2000-2700
Prodhimi m3/ore	18-20
Sistemet e prerjes :Thika,çekiçe,sistem I kombinuar me çekiçe dhe thika	
Numri minimal I thikave	1'-2
Numri I çikiçeve	40-60
Sistemi I terheqjes : I paisur me drawbar per rimorkio /terheqje	
Numri I rrotave	4
Garancia (muaj)	12
Origjina	Preferuar nga vendet e B.E.

Makineria per bluarjen /grirjen e degëve nga krastitja e gjelbër dhe e thatë ,si dhe mbetjeve të tjera bimore të gjelbra duhet te jete e pajisur me sistem të dyfishtë me çekiçe lëvizës dhe disk prerës (chipper),që mundëson coptimin e çdo lloj mbetjesh bimore .Dhoma e bluarjes te jete e pajisur me mulli me çekiçe levizës dhe të kthyeshëm ,si dhe prepës anësor me 2+1 thika

Prerësi (chipper) te prese trungje dhe degë me diametër mbi 15 cm ,në varësi të formës së drurit .Degët dhe materialet e tjera te ngarkohen në hinklën e furnizimit ,ndërsa dozimi te kryhet permes nje rul ushqyes hidraulik me shpejtësi të regullueshme .Makineria te jete e paisur me sitë rrjete për te garantuar imtësinë e materialit të grirë : materiali që nuk arrin granulometrinë e përcaktuar te rikthehet në ciklin e bluarjes .

Specifikime teknike

Mjeti 2

Viti I prodhimit	2026
Gjendja	E re
Prodhimtaria (kapaciteti) (m ³ /ore)	6'-7
Fuqia motorrike (kw)	9'-10
Karburanti	Benzine
Konsumi litra/h	2.5-3
Kit site per bluarje te imet (site e fiksuar / e levizshme per bluarje te imet)	
Tehu preres (thikat) ,materiali çelik I lidhur I temperuar ,cope	2
Çekiça ,materiali çelik I lidhur I temperuar ,cope	8
Kunderteh,cope	1
Tub zgjatues (mm)	400
Hapja (gryka) e prerisit me permasa (mm)	nga 150 x 100
Permasat e mbetjeve bimore,drusore me diameter (mm)	nga 80 deri 100
Gjatesia ,mjetit (mm)	2800-3000
Gjeresia ,mjetit (mm)	1200-1300
Lartesia ,mjetit (mm)	1700-1900
Lartesia e shkarkimit (mm)	1700-1900
Lartesia e hyrjes (mm)	990-1100
Permasat e hyrjes (dozimit te materialit)(mm)	600x800
Garancia (muaj)	12
Origjina	Preferuar nga vendet e B.E.
Origjina	Preferuar nga vendet e B.E.

Makineria per bluarjen /grirjen e degëve nga krastitja e gjelbër dhe e thatë ,si dhe mbetjeve të tjera bimore të gjelbra duhet te jete e pajisur me sistem të dyfishtë me çekiçë lëvizës dhe thika prerës ,që mundëson coptimin e çdo lloj mbetjesh bimore .

Prerësi (Thikat) te prese trungje dhe degë me diametër nga 80 deri 100 mm ,në varësi të formës së drurit .Degët dhe materialet e tjera te ngarkohen në hinkën e furnizimit me krahe duke e orientuar drejt grykes nga ku do i nenshtrohen percesit te bluarjes(grirjes). Makineria te jete e paisur me regullator qe rregullon furnizimin e materialit per prerje ,per te siguruar nje pune normale dhe për te garantuar imtësinë e materialit të grirë .

