



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA SHKODËR

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E MIRËMBAJTJES SË OBJEKTEVE PUBLIKE

Nr. ____ Prot

Shkodër, më ____ . ____ .2026

PROCESVERBAL

Për hartimin dhe miratimin e specifikimeve teknike

Në mbështetje të Ligjit nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, si dhe të Urdhrit të Brendshëm të Drejtorit nr. ____, datë __. __.2026, “Për ngritjen e grupit të punës për përgatitjen e specifikimeve teknike, testimin e tregut, llogaritjen e fondit limit, hartimin e preventivave, marrjen në dorëzim të mallrave/shërbimeve dhe ndjekjen e zbatimit të kontratave për procedurat e prokurimit publik”, Drejtoria e Përgjithshme e Mirëmbajtjes së Objekteve Publike, bazuar në Regjistrin e Parashikimit të Prokurimeve Publike për vitin 2026, hartoi specifikimet teknike për procedurën me objekt: **“Blerje pajisje dhe orendi”**.

Specifikimet teknike të mëposhtme paraqesin kërkesat minimale të Autoritetit Kontraktor. Operatorët ekonomikë mund të ofrojnë produkte ekuivalente ose me karakteristika teknike më të mira, me kusht që të përmbushin funksionalitetin dhe kërkesat minimale të përcaktuara në këto specifikime.

Hartimi i këtyre specifikimeve teknike është kryer në respektim të parimeve të transparencës, konkurrencës, mosdiskriminimit dhe trajtimit të barabartë të operatorëve ekonomikë.

Për procedurën “Blerje pajisje dhe orendi”

Kërkesat e mëposhtme janë minimale. Ofrohen produkte të reja, të papërdorura, pa defekte dhe të kompletuara me të gjithë aksesoret e nevojshëm për përdorim normal. Çdo referencë ndaj standardeve teknike kuptohet e shoqëruar me shprehjen “ose ekuivalent”, kur provohet i njëjti nivel sigurie, cilësie dhe performance.

1. Përmbledhje e zërave dhe sasive

Nr.	Emërtimi i pajisjes/orendisë	Njësia	Sasia
1	Lavatriçe	copë	4
2	Sobë gatimi	copë	4
3	Sete të plota shtrati sipas grupmoshës	komplet	98
4	Dollap druri 50 × 50 × 150 cm	copë	66
5	Komplet stol + varëse rrobash për fëmijë	komplet	7

Nr.	Emërtimi i pajisjes/orendisë	Njësia	Sasia
6	Krevat çerdheje i stivueshëm	copë	25

2. Kërkesa të përgjithshme

Cilësia dhe gjendja: Të gjitha produktet duhet të jenë të reja, të papërdorura, pa dëmtime, deformime ose defekte dhe të përshtatshme për përdorim institucional.

Siguria për fëmijët: Orenditë dhe pajisjet që përdoren nga fëmijët duhet të kenë skaje e qoshe të rrumbullakosura, lidhje të mbrojtura, stabilitet të mjaftueshëm dhe të mos krijojnë pika kapjeje, prerjeje ose bllokimi të gishtave.

Materialet prej druri: Kërkesat për dru zbatohen vetëm për artikujt ose pjesët e artikujve të specifikuar si prej druri. Të përdoret dru masiv pishe i tharë dhe i përzgjedhur ose material drusor me veti të barasvlershme/më të mira; lagështia e drurit në dorëzim jo më e madhe se 12%. Sipërfaqet të jenë të lëmuara, pa ashkla dhe pa nyje të lira.

Përfundimi i sipërfaqeve: Për elementet prej druri të përdoret bojë ose llak me bazë uji, me emetime të ulëta dhe rezistencë ndaj fshirjes së lagësht. Ngjyra përfundimtare miratohet nga Autoriteti Kontraktor. Veshjet e arritshme nga fëmijët të plotësojnë EN 71-3 ose standard ekuivalent.

Aksesorët dhe montimi: Vida, bulona, mentesha, doreza dhe elementet e fiksimit duhet të jenë të qëndrueshme, pa dalje të mprehta dhe rezistente ndaj korrozionit, sipas rastit. Elementet e larta duhet të kenë mundësi ankorimi në mur.

Tolerancat: Përmasat nominale të mobilieve kanë tolerancë të përgjithshme ± 10 mm, përveç rasteve kur në artikull përcaktohet ndryshe ose kur kërkohet përshtatje me ambientin.

Dokumentacioni: Për produktet standarde dorëzohen dokumentet teknike të prodhuesit, manualët/udhëzimet e përdorimit dhe dokumentet e konformitetit të zbatueshme. Për mobilet e prodhuara sipas porosisë dorëzohen të dhënat e materialeve dhe udhëzimet e mirëmbajtjes. Për pajisjet elektrike/gaz kërkohet markimi CE dhe Deklarata e Konformitetit, kur janë të zbatueshme.

Garancia: Minimumi 24 (njëzet e katër) muaj për mobilet, lavatriçet dhe sobat, për defekte prodhimi dhe funksionimi normal institucional.

3. Specifikimet teknike sipas artikujve

3.1 Artikulli nr. 1 – Lavatriçe për përdorim institucional

Njësia	copë	Sasia	4
Përdorimi	Larje e shpeshtë e çarçafëve, peshqirëve dhe tekstileve të institucionit.	Kategoria	Furnizim i kompletuar

Kërkesat minimale teknike

Tipi: Lavatriçe me ngarkim frontal, e përshtatshme për përdorim institucional dhe cikle të shpeshta pune.

Kapaciteti: Minimumi 7 kg për ngarkesë standarde.

Shtrydhja: Shpejtësi maksimale minimumi 1 000 rpm, me kontroll automatik të mosbalancimit.

Programet: Të përfshijë programe për pambuk, sintetike, delikate dhe shpëlarje/shtrydhje, si dhe të paktën një program higjienizimi në temperaturë 60°C ose më të lartë.

Konstruksioni: Kazan i brendshëm prej çeliku inox; derë me bllokim sigurie; filtër dhe pompë shkarkimi të aksesueshme për mirëmbajtje.

Lidhjet: Furnizim 220–240 V, 50 Hz, njëfazor; lidhje uji dhe shkarkimi me aksesoret bazë. Fuqia e instaluar dhe kërkesat e mbrojtjes elektrike të deklarohen në dokumentacionin teknik.

Kontrolli dhe siguria: Ekran ose indikator i qartë i programit; sinjalizim gabimi; mbrojtje nga tejmbushja dhe mbinxehja; këmbë të rregullueshme për stabilitet.

Shërbimi: Gjatë periudhës së garancisë të sigurohet shërbimi teknik/riparimi dhe furnizimi me pjesë këmbimi për defektet e mbuluara nga garancia. Të dorëzohet manual përdorimi dhe mirëmbajtjeje.

Standardet dhe konformiteti

Markim CE dhe Deklaratë Konformiteti e prodhuesit, kur janë të zbatueshme; EN IEC 60335-1 dhe EN IEC 60335-2-7 ose standarde ekuivalente të zbatueshme për pajisjen e ofruar. Kur produkti i nënshtrohet etiketimit energjetik, të paraqitet etiketa përkatëse sipas legjislacionit në fuqi.

Kriteret e pranimit

Kontroll i etiketës teknike, markimit CE, kapacitetit, programeve dhe dokumentacionit; provë funksionale e furnizimit me ujë, ngrohjes, shkarkimit dhe shtrydhjes; kontroll për rrjedhje dhe dridhje jonormale.

3.2 Artikulli nr. 2 – Sobë gatimi e kombinuar gaz/elektrike

Njësia	copë	Sasia	4
Përdorimi	Përgatitje ushqimi në ambientet e institucioneve.	Kategoria	Furnizim i kompletuar

Kërkesat minimale teknike

Tipi dhe përmasat: Sobë gatimi e lirë (freestanding), e kombinuar gaz/elektrike; përmasa orientuese rreth 60 cm gjerësi × 60 cm thellësi × 85 cm lartësi, me tolerancë të arsyeshme që nuk cenon përshtatshmërinë funksionale.

Sipërfaqja e gatimit: Minimumi 4 vatra, me të paktën 2 vatra gazi dhe 2 vatra elektrike. Sipërfaqe prej çeliku inox ose xhami termik; mbajtëset e enëve prej gize ose material tjetër rezistent ndaj nxehtësisë me performancë të barasvlershme.

Furra elektrike: Kapacitet 60–70 litra; pjekje sipër/poshtë, grill dhe ventilim; derë me dy ose tre xhama; timer/orë mekanike ose dixhitale.

Eficienca e energjisë: Klasa energjetike minimumi A ose më e mirë, kur etiketa energjetike është e zbatueshme për produktin e ofertuar.

Siguria e gazit: Sistem automatik që ndërpret furnizimin me gaz kur fiket flaka (flame failure/safety valve) dhe ndezje automatike e integruar. Pajisja të jetë e përshtatshme për LPG dhe/ose gaz natyror, me elementet e nevojshme të konfigurimit sipas instalimit.

Aksesoret: Të përfshihen minimumi 1 tepsi standarde, 1 tepsi e thellë dhe 1 skarë metalike, si dhe aksesoret bazë të deklaruar nga prodhuesi.

Standardet dhe konformiteti

Produkti duhet të mbajë markimin CE, kur është i zbatueshëm, dhe të shoqërohet me Deklaratën e Konformitetit të prodhuesit ose dokumentacion ekuivalent që provon përputhshmërinë me kërkesat e zbatueshme të sigurisë elektrike dhe të pajisjeve me gaz. Pranohen standarde dhe dokumente ekuivalente.

Kriteret e pranimit

Kontroll i përmasave, konfigurimit të vatrave, sistemit të sigurisë së gazit, kapacitetit dhe funksioneve të furrës, aksesoreve, markimit CE dhe dokumentacionit teknik; provë funksionale, kur kushtet e instalimit e lejojnë.

3.3 Artikulli nr. 3 – Sete të plota shtrati sipas grupmoshës

Njësia	komplet	Sasia	98
Përdorimi	Fjetje ditore e fëmijëve në çerdhe.	Kategoria	Furnizim i kompletuar

Tipologjitë dhe sasia

Tipi	Grupmosha	Përmasa e fjetjes	Konfigurimi kryesor
A	Deri në 12 muaj	1200 × 600 mm	Krevat druri me parapet mbrojtës; pa jastëk
B	1–3 vjeç	1300 × 700 mm	Shtrat i ulët druri; me jastëk të vogël

Sasia totale është 98 (nëntëdhjetë e tetë) komplete dhe përfshin Tipin A (deri në 12 muaj) dhe Tipin B (1–3 vjeç), sipas specifikimeve teknike përkatëse. Ndarja numerike ndërmjet tipologjive përcaktohet nga Autoriteti Kontraktor sipas nevojave të grupmoshave dhe i komunikohet kontraktorit përpara prodhimit/furnizimit. Të dy tipologjitë përfshihen në të njëjtin çmim për njësi; ndarja nuk ndryshon sasinë totale ose çmimin e kontraktuar.

Kërkesat minimale teknike – Tipi A, deri në 12 muaj

Përbërja e kompletit: Krevat me strukturë/kornizë druri, bazament me ristela, dyshek 1200 × 600 mm, çarçaf me llastik dhe mbulesë e lehtë. Jastëku nuk përfshihet dhe nuk përdoret për këtë grupmoshë.

Struktura dhe parapeti: Dru masiv pishe ose material drusor ekuivalent; parapet mbrojtës në të katër anët. Hapësirat ndërmjet elementeve vertikale 45–65 mm; konfigurimi të parandalojë daljen/rrëzimin e fëmijës.

Dysheku: Përmasë nominale 1200 × 600 mm, trashësi 80–100 mm, i përshtatur ngushtë me kornizën, me këllëf të heqshëm, të papërshkueshëm nga lagështia dhe të larshëm.

Siguria: Pa elemente të shkëputshme, vida të ekspozuara ose hapësira të rrezikshme ndërmjet dyshekut dhe kornizës; të gjitha skajet të rumbullakosura.

Kërkesat minimale teknike – Tipi B, 1–3 vjeç

Përbërja e kompletit: Shtrat me strukturë/kornizë druri, bazament me ristela, dyshek 1300 × 700 mm, një jastëk i vogël dhe set ndërresash: çarçaf me llastik, këllëf jastëku dhe mbulesë e lehtë ose këllëf i sipërm.

Struktura: Dru masiv pishe ose material drusor ekuivalent; shtrat i ulët që lejon ngjitje dhe zbritje të sigurt. Anësoret mbrojtëse, kur parashikohen, të jenë të rumbullakosura dhe pa hapësira të rrezikshme.

Dysheku: Përmasë nominale 1300 × 700 mm, trashësi 80–100 mm, sfungjer elastik i ri, pa deformim të përhershëm; këllëf i heqshëm, i papërshkueshëm nga lagështia dhe i larshëm.

Jastëku: Përmasa rreth 400 × 250 mm ose 400 × 300 mm, trashësi e reduktuar, mbushje hipoalergjike dhe këllëf i heqshëm e i larshëm.

Siguria: Skaje të rumbullakosura, lidhje të fshehura, bazament i qëndrueshëm dhe pa pika kapjeje, prerjeje ose bllokimi.

Kërkesa të përbashkëta

Tekstilet: Pambuk minimumi 80%, të larshme në minimum 60°C, me ngjyra të qëndrueshme dhe pa pjesë dekorative të shkëputshme. Një komplet individual për çdo shtrat.

Higjiena dhe përfundimi: Materialet të lejojnë pastrim/dezinfektim të përsëritur. Druri të jetë i lëmuar dhe i përfunduar me bojë/llak me bazë uji, me sipërfaqe të pastrueshme.

Standardet e referencës

EN 716-1 dhe EN 716-2 për krevatet e Tipit A; EN 1725 për sigurinë, rezistencën dhe qëndrueshmërinë e shtretërve të Tipit B; EN 16890 për dyshekët e krevateve të fëmijëve; EN 71-3 për veshjet e arritshme nga fëmijët, ose standarde ekuivalente.

Kriteret e pranimit

Kontroll i kompletësisë sipas tipit; matje e kornizës dhe dyshekut; kontroll i parapetit të Tipit A, hapësirave, skajeve, stabilitetit, ajrosjes së bazamentit dhe etiketave të larjes. Sasia totale për të dy tipologjitë është 98 komplete, sipas ndarjes së përcaktuar nga Autoriteti Kontraktor.

3.4 Artikulli nr. 4 – Dollap druri 50 × 50 × 150 cm

Njësia	copë	Sasia	66
Përdorimi	Ruajtje e rrobave, materialeve ose sendeve të fëmijëve/personelit.	Kategoria	Furnizim i kompletuar

Kërkesat minimale teknike

Përmasat: Gjerësi 500 mm × thellësi 500 mm × lartësi 1500 mm; tolerancë ±10 mm.

Konfigurimi: Një derë dhe minimumi tre raftet të brendshme të përdorshme; dorezë e rrumbullakosur dhe mentesha të qëndrueshme. Hapja majtas/djathtas sipas planvendosjes.

Materiali: Trup, derë dhe raftet prej druri masiv pishe ose material drusor ekuivalent, trashësi nominale 18–20 mm. Shpinore prej paneli/dërrase druri të qëndrueshme, jo karton i pambrojtur.

Ngarkesa: Çdo raft të mbajë të paktën 15 kg ngarkesë të shpërndarë pa deformim të dukshëm.

Siguria: Mundësi ankorimi mekanik në mur; bazament i qëndrueshëm; qoshe të ekspozuara të rrumbullakosura. Menteshat të minimizojnë rrezikun e kapjes së gishtave.

Përfundimi: Llak/bojë me bazë uji, rezistente ndaj fshirjes së lagësht. Skajet dhe faqet e brendshme të jenë të përfunduara në mënyrë të rregullt.

Standardet e referencës

EN 14749 për sigurinë, rezistencën dhe qëndrueshmërinë e mobilieve të magazinimit; EN 71-3 për veshjet e arritshme nga fëmijët, ose standarde ekuivalente.

Kriteret e pranimit

Matje e përmasave; kontroll i hapjes/mbylljes së derës, rafteve, menteshave, përfundimit dhe setit të ankorimit në mur.

3.5 Artikulli nr. 5 – Komplet stol i vogël dhe varëse rrobash për fëmijë

Njësia	komplet	Sasia	7
Përdorimi	Garderobë për veshje/zhveshje dhe ruajtje të rrobave të rreth 5 fëmijëve.	Kategoria	Furnizim i kompletuar

Kërkesat minimale teknike

Përbërja: Një stol druri me raft të poshtëm për këpucë dhe një varëse muri druri me minimumi pesë grepa të dyfishtë; elementet të formojnë një komplet të unifikuar.

Stoli: Përmasa rreth $1000 \times 350 \times H300-350$ mm; ulëse prej druri masiv minimumi 25 mm; kapacitet për 4–5 fëmijë; raft i hapur poshtë për këpucë.

Varësja: Gjatësi 800–1000 mm; minimumi pesë pozicione; bazament prej druri masiv ose material ekuivalent; grepa me skaje të rrumbullakosura, rezistentë ndaj korrozionit dhe të montuar fort.

Montimi: Varësja të përfshijë sistem fiksimi në mur të përshtatshëm me nënshtresën. Lartësia e montimit përcaktohet për akses të sigurt nga fëmijët.

Siguria: Stoli pa lëkundje, me tapa jo rrëshqitëse; skaje të rrumbullakosura; pa elemente të mprehta ose të shkëputshme.

Përfundimi: Llak/bojë me bazë uji, sipërfaqe e larshme; ngjyra dhe pamja të koordinohen me mobiliat e ambienteve përkatëse.

Standardet e referencës

EN 14749 për elementet e fiksuara/ruajtjes dhe EN 71-3 për veshjet e arritshme nga fëmijët, ose standarde ekuivalente. Për stolin verifikohen drejtpërdrejt kërkesat e stabilitetit, qëndrueshmërisë dhe sigurisë të përcaktuara më sipër.

Kriteret e pranimit

Kontroll i kompletësisë, përmasave, numrit të grepave, stabilitetit të stolit dhe setit të montimit. Pozicioni/lartësia e varësës miratohet para instalimit.

3.6 Artikulli nr. 6 – Krevat për fëmijët e çerdhes, i stivueshëm

Njësia	copë	Sasia	25
Përdorimi	Fjetje ditore e fëmijëve në çerdhe; ruajtje e lehtë përmes vendosjes një mbi një.	Kategoria	Furnizim i kompletuar

Kërkesat minimale teknike

Përmasat: Rreth 560 mm gjerësi $\times$ 1320 mm gjatësi $\times$ 150 mm lartësi; tolerancë ± 10 mm.

Struktura: Kornizë prej tubash çeliku ose material metalik me rezistencë të barasvlershme, me mbrojtje ndaj korrozionit dhe lidhje të qëndrueshme.

Sipërfaqja e shtrirjes: Material tip rrjete i qëndrueshëm, i ajrosshëm, i tendosur në mënyrë uniforme, i larshëm/pastrueshëm dhe i përshtatshëm për kontakt të zgjatur me fëmijët.

Stivueshmëria: Konstruksioni duhet të mundësojë vendosjen e krevateve një mbi një dhe spostimin e tyre lehtësisht, pa cenuar stabilitetin ose sigurinë.

Siguria: Të gjithë elementet e ekspozuara të kenë forma të rrumbullakosura; pa dalje të mprehta, pika kapjeje ose elemente të shkëputshme. Këmbët/mbështetëset të sigurojnë stabilitet dhe të mos dëmtojnë dyshtemenë.

Materialet: Materialet dhe veshjet sipërfaqësore të jenë të përshtatshme për përdorim nga fëmijët, jo alergjike dhe pa substanca të dëmshme; veshjet e arritshme nga fëmijët të plotësojnë EN 71-3 ose standard ekuivalent, kur është e zbatueshme.

Kriteret e pranimit

Kontroll i përmasave, stabilitetit, stivueshmërisë, tendosjes së rrjetës, cilësisë së përfundimit, skajeve dhe elementeve mbrojtëse. Produkti nuk duhet të ketë deformime ose pjesë që krijojnë rrezik gjatë përdorimit.

Figurat e mëposhtme kanë karakter vetëm orientues për tipologjinë e krevatit të ulët dhe të stivueshëm; nuk përbëjnë referencë ndaj një marke, modeli, ngjyre ose dizajni të caktuar.



4. Dorëzimi dhe pranimi përfundimtar

Mostrat dhe referenca: Kur në Dokumentet e Tenderit kërkohet paraqitja e mostrave, mostrat e vlerësuara si të përputhshme shërbejnë si nivel reference për karakteristikat e verifikuara. Për produktet e prodhuara sipas porosisë, ngjyra/përfundimi përfundimtar miratohet nga Autoriteti Kontraktor gjatë zbatimit, pa ndryshuar kërkesat teknike të ofertës.

Etiketimi: Çdo pajisje ose paketim identifikohet me emërtimin, prodhuesin dhe, kur zbatohet, modelin, numrin serial, vitin e prodhimit dhe të dhënat teknike përkatëse.

Kompletësia: Çmimi i furnizimit kuptohet se përfshin të gjithë aksesoret e deklaruar në specifikim, elementet e montimit/fiksimit, transportin, shkarkimin dhe montimin/instalimin sipas natyrës së artikullit, si dhe dokumentacionin e kërkuar, përfshirë dokumentet e garancisë dhe kontaktet e shërbimit teknik kur aplikohen.

Mospërputhjet: Produktet me dëmtime, përmasa jashtë tolerancave, materiale të ndryshme nga ato të ofruara/miratuara ose defekte funksionale zëvendësohen pa kosto shtesë për Autoritetin Kontraktor.

Komisioni për hartimin e specifikimeve teknike:

Viktor Sheldija

Aurora Shkjau

Nikoleta Logu